

24. Betjeningsbokse & Trækkontakter



KP241752

Betjeningsboks m. op-stop-ned. Stop med hold. IP65. NO/NC/NO

STK



KP241753

Betjeningsboks m. op-stop-ned. NO/NC/NO. IP54. Inkl. 5 kabel.
Bemærk: Er udført med skruehuller for rustfrie skruer (medfølger).

STK



KP241754

NovoShaft Tormatic nødstop/paddetryk.

STK



KP241755

Vippekontakt for garageportsautomatik. NO.

STK



KP241756

Betjeningsboks med nøgle. NO.

STK



KP241757

Trækkontakt. Plasthus. NO/NC.

STK



KP241758

Betjeningsboks med OP-STOP-NED. NO/NC/NO samt nøgleafbryder.

STK



KP241759

Samledåse/forgreningsdåse (jomfrudåse). Grå PVC. Dim. 80x80x45 mm.

STK



KP241760

Kabelforskrugning PG 13 m. løgring.

STK



KP241761

Kabelforskrugning PG 16.

STK



KP241762

Kabelforskrugning PG 13 m. spiral.

STK



KP241763

Nødstop m. hold/lås. Komplet i boks. IP65.

STK



KP241764

Vippekontakt for automatik. NO. Udv. IP64.

STK



KP241765

Microswitch med rulle. Plasthus. Metalrulle. NO/NC.

STK



KP241766A

Hoved med pvc vippearms. 200 mm. Justerbar. Kompatibel med KP241765.

STK



KP241766B

Arm og rulle for microswitch. Justerbar. NO/NC. Kompatibel for KP241765.

STK



KP241767

Nødstop/paddetryk. Inkl. holder og kontaktelement. Ø 40 mm.

STK



KP241770

PVC belagt snor for trækkontakt. 5 M. Inkl. Karabinhage. Skaffevare.


STK



KP241771

Microswitch for nøddør og/eller bøjlelås. Med arm og rulle. Justerbar. NO/NC.

STK



KP241772

Hovedafbryder, komplet. Beregnet for NovoShaft Torcon/Novocon styreboks. Skaffevare.

STK


KP241773

Microswitch, magnetisk, for integreret dør med indbygget dørkontakt. Kabel = 6 m. Kompatibel for bl.a. ConDoor.


KP241774

Microswitch for nøddør og/eller bøjlelås. IP65. Med arm og rulle. Inkl. 4 m. kabel.

STK

KP241775

Halv op kontakt for GfA 970/971, MFZ, Marantec m.fl.

STK

KP241776

LSISO microswitch for integreret nøddør. Kabel længde: 6 M.

STK