

28. Diverse & Værktøj



KP28001

Rampebuffer gummi f. læsserampe, komplet med varmforzinket montageplade til svejsning. Dim. LxBxD: 400x80x80 mm. Skaffevare.

STK



KP28002A

Rampebuffer gummi f. læsserampe. Dim. LxBxD: 500x250x90 mm. Komplet med varmforzinket montageplade til svejsning eller montage på beton. Skaffevare.

STK



KP28002B

Rampebuffer f. læsserampe. Dim. 300x250x100 mm. Udført med fladjern og vinkel.

STK



KP28003

PVC Bændel i rulle à 50 meter. 200 x 2 mm. Klar PVC. Kulde bestandig ned til -10 grader. (Kan også mod tillæg lev. som frost bestandig).

RL



KP28004

PVC Bændel i rulle à 50 meter. 300 x 3 mm. Klar PVC. Kulde bestandig ned til -10 grader. (Kan også mod tillæg lev. som frost bestandig).

RL

RL



KP28005

PVC Bændel i rulle à 50 meter. 400 x 4 mm. Klar PVC. Kulde bestandig ned til -10 grader. (Kan også mod tillæg lev. som frost bestandig).



KP28006

Gummimembran for montering på gulv. BxH: 78x13 mm. Eksempelvis ved problemer m. indtrængning af slagregn, blade og/eller støv.

PR. METER



KP28008

Advarselsetiketter/sikkerhedsinstruktion til at sætte på indv. side af porten.

STK



KP28009A

Værktøj for opspænding af torsionsfjedre. UNI. Mrk. Torqtool2. Max 300N. Skaffevare.

STK



KP28009B

Værktøj for opspænding af torsionsfjedre. UNI. Mrk. OK-WINDER®. Max 500N. Skaffevare.

STK



KP28009C

Adaptor for opspænding af Crawford fjedre. Mrk. OK-WINDER®. Skaffevare.

STK



KP28010

Sektionsholdeværktøj/Skinneklo.

STK



KP28011

Værktøj til opspænding af fjedre på Crawford porte.

STK



KP28014

Værktøj for måling af tråddykkelse på fjedre dim. 4,5 - 11,00 mm.

STK



KP28016

Trækstang for opspænding af fjedre på industriporte Ø13+16 mm, lgd. 700 mm.

STK



KP28017

Trækstang for opspænding af fjedre Ø13/16 mm, lgd. 450 mm

STK



KP28018

Trækstang for opspænding af fjedre på Ø16/20 mm, lgd. 850 mm.

STK



KP28019

Tallurittang/pressetang med indbygget wiresaks. Uni for 0,5 til 5 mm wire.

STK



KP28020

Frølår. 3-9 mm. Anv. til fremtræk af wirer og kabler. Let at af- og påmontere. Maks. 1000 kg.

STK



KP28021

Vinkeljerns klipper.

STK



KP28022

Smeltesikring for brandskydeporte. Komplet med 12 meter 4 mm. wire.

STK



KP28024

Service værktøj for nulstilling af Crawford CDM9 styringer.


STK



KP28027

Porttætning/sluse type NovoSeal S420e. Frembygget 600 mm m. teleskopisk funktion. Sidedug 600 mm m. sigtestriber. Topdug 900 mm. Materiale i RAL9005 PVC forstærket. Udv. rammemål BxH: 3450x3400 mm. SKAFFEVARE med kort leveringstid da de befinder sig i DK.

STK



KP28029

1/4" Top for 3/8" firkantet bolt. Beregnet for firkantede bolte i fjederkonus samt wiretromler.

STK