

26. El-betjeneringer & Tilbehør



KP261900

NovoShaft 9.24-25.40 SK. 400V GfA motor m. 24 omdr./min., digital endestop og nødkæde. 5 m. styrekabel til TorCon/NovoCon T100DES. Fraba optisk kantsikring, 5 ledet spiralkabel. Motorbeslag. Fotocellesæt LS 2 til karmmontage. Not for 1" aksel. Radiomodtager. Anbefales for porte på op til 400 kg/ydelse 90Nm.

STK



KP261900-2

NovoShaft 5.24-25.40 SK. 400V GfA motor m. 24 omdr./min., digital endestop og nødkæde. 5 m. styrekabel til TorCon/NovoCon T100DES. Fraba optisk kantsikring, 5 ledet spiralkabel. Motorbeslag. Fotocellesæt LS 2 til karmmontage. Not for 1" aksel. Radiomodtager. Anbefales for porte på op til 200 kg/ydelse 50 Nm..

STK



KP261900-3

Multispeed DU 6.65-25.40 SE. 400V GfA motor m. digital endestop og 4 m. nødkæde. Porte på op til 300 kg/ydelse 65Nm. Motor management giver mulighed for 20-65 omdr./min. soft start/stop. Motorbeslag. Ekskl. styring tp. TorCon/NovoCon T100, Spiralkabel, 5 m. styrekabel, sikkerhedsudstyr mv. Kan anv. til el-liste, optisk eller DW kantsikring (tilbehør).

STK



KP261900A

5 M styrekabel for NovoShaft akselmonteret automatik.

STK



KP261900B

11 M styrekabel for NovoShaft akselmonteret automatik.

STK



KP261900C

7 M styrekabel for NovoShaft akselmonteret automatik.


STK



KP261901A

MFZ/Pro-Line 28 KE. 400V motor, 0,37kW, 24 omdr/min., digital endestop og nødkæde. 7 m. kabel. Komplet med styring CS320 styring med dansk manual. Motorbeslag, spiralkabel, DW (Bircher DW40) i boks. Anbefales for porte på op til 30 m2/ydelse 100 Nm. Erstatte midlertidigt af KP261901C.

STK



KP261901B

11 M. Kabel for MFZ/Pro-line 28 akselmonteret automatik.

STK



KP261901C

MFZ/Pro-Line 28 KE. 400V motor, 0,37kW, 24 omdr/min., digital endestop og nødkæde. 7 m. kabel. Komplet med styring CS320LITE styring med dansk manual. Motorbeslag, spiralkabel, DW (Bircher DW40) i boks. Anbefales for porte på op til 30 m2/ydelse 100 Nm. Erstatte KP261901A midlertidigt.

STK



KP261902A

400V akselmont. Automatik tp. MTEC/Nice (InduSAFE). Inkl. styreboks for indv. betjening. DW pressostat samt fotoceller for karmmontage. RESTPARTI.

STK



KP261902C

Kabel, 11 M., beregnet for 230V & 400V Nice/Mtec automatik. For porte udført med LH beslag.

STK



KP261903

230V Elbetjening tp. Tormatic BLACK 600-II. Stærk, hurtig og energibesparende universalautomatik. Udført med tandrem, radiomodtager og 2 stk. 3-kanal håndsendere (KeeLoq). 600N. Standby forbrug kun 0,5 Watt. Åbne/lukkehastighed på op til 24/17 cm/sek. Denne automatik afløser GTA711 VNRG.

STK



KP261904

230V Elbetjening tp. TORMATIC WHITE 600-II. Udført med tandrem, radiomodtager og 2 stk. 3-kanal håndsendere (KeeLoq). 600N. Soft start/stop, autoluk, LED belysning. Åbne- og lukkehastighed på 15 cm/sekund. Standby forbrug: 4 Watt. Std. porthøjde: Vippeporte 2500 mm. Ledhejseporte LHF 2250 mm. LHR 2150 mm.


STK



KP261905

230V Elbetjening tp. Tormatic BLACK 800. Stærk, hurtig og energibesparende universalautomatik. Udført med tandrem, radiomodtager og 2 stk. 2-kanal håndsender (KeeLoq). 800N. Standby forbrug kun 0,5 Watt. Åbne/lukkehastighed på op til 24/17 cm/sek.

STK



KP261906A

Forlængerstykke à 1000 mm for BD 20 (med tandrem). Beregnet for portautomatik type: Tormatic White 600, Black 600 + Black 800.

STK



KP261907

230V Motorhoved tp. Novomatic 1200 BLACK-LINE.
Træk- og trykkraft 1000N. Standby forbrug: 4 Watt.

Velegnet for parkeringskældre for op til 50 enheder.
Åbne/lukkehastighed på op til 24/17 cm/sek. Soft
start/stop. Ekskl. ALS kædeskinne (KP261907A-D).
SKAFFEVARE.

STK



KP261907A

Aluskinne ALS 3500 mm m. kædetræk. Beregnet for
KP261907.

STK



KP261907B

Aluskinne ALS 4500 mm m. kædetræk. Beregnet for
KP261907.

STK



KP261907C

Aluskinne ALS 5500 mm m. kædetræk. Beregnet for
KP261907.

STK



KP261907D

Aluskinne ALS 6500 mm m. kædetræk. Beregnet for
KP261907D.



KP261908

Forlængerstykke à 987 mm for White 600 V CD 20 (med tvangsført kæde).

STK



KP261910A

230V Tormatic BLACK ATE 800. 800N. Motorhoved. Åbne/lukkehastighed på op til 24/17 cm/sek. Ekskl. Trækstænger og håndsender. Erstatning for GTA 711VNRG og BLACK 600+800.

STK



KP261910C

230V Tormatic WHITE ATE 800. 800N. Motorhoved. Åbne/lukkehastighed på op til 24/17 cm/sek. Ekskl. Trækstænger og håndsender. Erstatning for GTA611/612, RUN 601/611 og White 600.

STK



KP261911A

230V Elbetjening tp. High-Line 8 (Liftmaster). Radiomodtager og 2 stk. 4-kanal 868 Mhz håndsendere og indv. trådløs vægkontakt. 600N. Maksimum portvægt 100 kg. Åbne/lukkehastighed på op til 160 mm/sek. Ekskl. tandrem skinne.

STK



KP261911B

2-delt tandremskinne til High-Line 8 og 10 Liftmaster automatik (Vare nr. KP261911A + C). Velegnet til en porthøjde på op til maksimum 2634 mm.

STK



KP261911C

NYHED! 230V Elbetjening tp. High-Line 10 (Liftmaster). Radiomodtager og 2 stk. 4-kanal 868 Mhz

STK

håndsendere og indv. trådløs vægkontakt. 800N. Maksimum portvægt 130 kg. Åbne/lukkehastighed på op til 200 mm/sek. Ekskl. tandrem skinne.



KP261912A

Tandrem HTD med 5x0,9 kvadrat stålwire. Lgd. 32 m. Dim. BxH: 10x5,8 mm. Universal til alle Tormatic og Novoferm typer af garageautomatik for ledhejseporte. Ekskl. låsebeslag. Sælges pr. meter.

METER



KB261912B

Låsebeslag til tandrem på InduPort/NovoPort.

STK



KP261913

Elektrisk portlås/skudrigle EDL100 for NovoShaft Torcon.

STK



KP261914

Ovitor motor tp. M 7076, 400/230V, 0,55 W, 50 Hz, 1,8/3,2A, 1380 r/min.


STK



KP261918

Udvendig frikobling med cylinder. ConDoor/High-Line.

STK



KP261919

Udvendig frikobling med greb. Beregnet for 230V portautomatik.

STK



KP261920

Udvendig frikobling (cylinder model) beregnet for 230V portautomatik.


STK



KP261921

Koblingsplade for 400V Ovitor.

STK



KP261923

Referencepunkt for 230V elbetjeninger tp. Nice og MFZ GS310 med tandrem.

STK



KP261930

Snoretræk til frikobling af automatik.

SÆT



KP261931

Ohm modstand 0207 1W 5% 8,2K. Beregnet for UST1 samt Novoshift/Torcon styring.

STK



KP261934

Beslag for montering af portautomatik på porte med overparti. Forlænger trækbeslaget med 450-610 mm. Beregnet for stangautomatik tp. Tormatic.

STK



KP261935

Folietryk til Torcon/NovoCon T100 DES styring. Inkl. låg.

STK



KP261936

Følgehjul for InduPort/NovoPort automatik.

STK



KP261937A

DES Digital endestop/enkoder til CND1 samt MFZ automatik.

STK



KP261937B

DES Digital endestop/enkoder til NovoShaft/GfA automatik.

STK



KP261939A

Select-Line 10 motorhoved 1000N. Inkl. 2 stk. fjernbetjeninger. 868 MHz. Ekskl. Skinner. KUN ENGROS. Min. køb 10 stk. SKAFFEVARE.

STK



KP261939B

Select-Line 12 motorhoved 1200N. Inkl. 2 stk. fjernbetjeninger. 868 MHz. Ekskl. Skinner. KUN ENGROS. Min. køb 10 stk. SKAFFEVARE.

STK



KP261939C

Select-Line skinne med tandrem. Passende for porthøjde < 2320 mm. Lgd. 3120 mm. KUN ENGROS. SKAFFEVARE.

STK

**KP261939D**

Select-Line 3-delt skinne med tandrem. Passende for porthøjde < 3010 mm. Lgd. 3990 mm. KUN ENGROS.

SKAFFEVARE.

STK