

6. Aksler & Koblinger



KP6301

1" Massivaksel med notgang. Galv. Lgd. 3500/4500 mm.

PR. METER



KP6302

1" Røraksel med notgang (galvaniseret) Lgd. 2800 mm, 3500 mm, 4000 mm og 4500 mm.

PR. METER



KP6303A

Not/kile for 1" røraksel med notgang. Høj model. 9,5x6,3x75 mm. Lige.

STK



KP6303B

Not/kile for 1" røraksel med notgang. Høj model. 9,5x6,3x75 mm. Bøjet.

STK



KP6303C

Not/kile for 1" røraksel med notgang. Høj model. 9,5x6,3x130 mm. Lige. Med skruer.

STK



KP6304A

Not/kile for 1" massivaksel med notgang. 6,3x6,3x 75 mm. Kvadratisk. Lige.

STK



KP6304B

Not/kile for 1" massivaksel med notgang. 6,3x6,3x 75 mm. Kvadratisk. Bøjet.

STK



KP6304C

Not/kile for 1" massivaksel med notgang. Høj model. 6,3x6,3x130 mm. Kvadratisk. Lige. Med skruer.

STK



KP6304D

Not/kile for 1" massivaksel med notgang. 6,3x6,3x 38 mm. Kvadratisk. Lige.

STK



KP6305

Låseringe for 1" aksel. Galvaniseret stål.

STK



KP6306A

Akselkobling 1" (Ø 25,4 mm). Stål med flange. Justerbar, lgd. 80 mm.

STK



KP6306B

Akselkobling 1 1/4" Stål med flange. Justerbar, lgd. 80 mm.

STK



KP6306C

Akselkobling 1 1/4"/1". Stål med flange. Justerbar, lgd. 80 mm.

STK



KP6306D

Akselkobling. 1". Aluminium. For 1" aksel. Lgd. 120 mm. Udf. m. 4 bolte.


STK



KP6306E

Akselkobling (rørkobling), massiv, 1". Lgd. 120 mm.

STK


KP6307A

Akselkobling 1" Rør, støbt stål. Lgd. 100 mm.


KP6307B

Akselkobling 1 1/4" (Ø 32 mm). Rør, støbt stål. Lgd. 100 mm.

STK

KP6308

Overgangsadapter/koblingsstykke fra 1" aksel til 6-kantet HEX aksel (CRAWFORD). Passer til Hex aksel Ø 27,9 mm indv. diameter. Massiv.

STK

KP6309

1 1/4" (31,8 mm) Massivaksel med notgang. Galv. Lgd. 4500 mm.

PR. METER

KP6311

Akselkobling 1"/32 mm-HEX aksel (CRAWFORD).

STK



KP6312

Akselkobling 1"/40 mm aksel (Hörmann).

STK



KP6313

Akselkobling 1"/35 (CRAWFORD) mm aksel.

STK



KP6314

HEX Aksel, Org. Crawford. (Galvaniseret). Lgd. 2250/3600 mm.

PR. LGD.



KP6315A

Låsering, 2 delt, for 1" aksel, galv. Stål.

STK



KP6315B

Låsering, 2 delt, for 1 1/4" aksel, galv. Stål.


STK


KP6316

Akselkobling 1 1/4" (32,1 mm) aksel.


KP6317

Akselkobling for sekskantet HEX aksel. Org. Crawford.

STK

KP6318

Akselkobling for Ø 35 mm aksel. Org. Crawford.

STK

KP6319

Akselkobling 1" for garageporte. Alu. Lgd. 60 mm.


STK

KP6320

Akselkobling for Hörmann 40 mm aksel. Justerbar. Org.

STK

18. Befæstelse



KP18901

Skinnebolt. 6x19 mm. 5000 stk./kasse. Sælges pr. stk.

STK



KP18902

Tandmøtrik. 6 mm. 5000 stk./kasse. Sælges pr. stk.

STK



KP18903

Selvskærende skruer for hængsler. 6,3 x 11 mm. 3400 stk. i en kasse. Sælges pr. stk.

STK



KP18904

Selvskærende skruer for hængsler. 6,3 x 25 mm. 1250 stk. i en kasse. Sælges pr. stk.

STK



KP18905

Selvskærende skruer for hængsler. 6,3 x 35 mm. 1250 stk. i en kasse. Sælges pr. stk.

STK



KP18906

Selvskærende skruer med borehoved 6,3 x 25 mm.
1250 stk. pr. kasse. Sælges pr. stk.

STK



KP18907

Bræddebolte for rulleholdere. 6x16 mm. 2500 stk. i en kasse. Sælges pr. stk.

STK



KP18908

Montage skive for træktoV.

STK



KP18909A

Bræddebolt 8x15 mm. Galv. 100 Stk. i en kasse.
Sælges pr. stk.

STK



KP18909B

Bræddebolt 8x15 mm. Rustfri. 100 Stk. i en kasse.
Sælges pr. stk.

STK

**KP18909D**

Bræddebolt M6x35 mm.

**KP18910A**

Tandmøtrik, 8 mm. 100 Stk. i en kasse. Sælges pr. stk.

STK**KP18910B**

Tandmøtrik, 10 mm. 100 stk. i en kasse. Sælges pr. stk.

STK**KP18910C**

Tandmøtrik, 8 mm. Rustfri. Sælges pr. stk.

STK**KP18911A**

Stålsæt skrue 8x25 mm. Elforzinket. 100 stk./kasse.
Sælges pr. stk.

STK

**KP18911D**

Stålsæt skrue, 10x25 mm. Elforzinket. 100 Stk./kasse.
Sælges pr. stk.

STK**KP18912**

Bolt, 3/8x1" UNC (6" konus).

STK**KP18913**

Indv. 6-kt skrue, sort 3/8x5/8 UNC (f. 6" duplex fjedre).

STK**KP18914**

Alpha Deur montageskrue 8x24 mm. Selvskærende skrue. Sekskantet hoved SW 13 og Torx. Pose à 50 stk. Skaffevare.

STK**KP18915B**

Fransk skrue FZB 8x50 mm.

STK

**KP18915C**

Fransk skrue FZB 8x70 mm.

**KP18915D**

Fransk skrue FZB 8x90 mm.

STK**KP18915E**

Fransk skrue FZB 8x120 mm.

STK**KP18916**

Rawplug/Nylondybel 10 mm med dobbelte vinger.

STK**KP18917**

Selvskærende/Gev. skrue, FZB, 8x20 mm (f. karmmontage på RHS).

STK



KP18918

Selvskærende skrue m. skrive, 10x16 mm (f. fjederbom).

STK



KP18919

Skærmskive, Ø 8,4x24x2 mm.


STK



KP18920

Facetskive, udv. Ø 50 mm., indv. Ø 27 mm.

STK



KP18921

Øjebolt f. bundbeslag M8x60 mm, rustfri.

STK



KP18922

Bolt for wirehjul GDB4/RS70. Dim. 8x55 mm.

STK



KP18923

Selvskærende skrue 6,3 x 35 mm, rustfri.

STK



KP18924

Bræddebolt 6x16 mm, rustfri.

STK



KP18925

Tandmøtrik. 6 mm. Rustfri.

STK



KP18926

Skinnebolt 8x12 mm.

STK



KP18928

Selvborende skrue i bånd. 4,2 x 13 mm. Elforzinket.
1000 Stk. pr. kasse.


KASSE



KP18929

Popnitter, 3,2 x 10 mm. Blindnitter af aluminium med elforzinket stålstift.

STK



KP18930

Øjebolt f. bundbeslag, snoet, 10 mm.

STK



KP18931

Selvskærende skruer/karmskruer med borehoved 5,5 x 38 mm. 1500 stk. pr. kasse. Sælges pr. stk.


STK



KP18932

Selvskærende skruer 6,3x25 mm, Rustfri. 2000 stk. pr. kasse. Sælges pr. stk.


STK



KP18933A

T-bolt M6x15mm uden møtrik. Galv.

STK

**KP18933B**

T-bolt M6x15mm uden møtrik. Rustfri.

STK

24. Betjeningsbokse & Trækkontakter



KP241752

Betjeningsboks m. op-stop-ned. Stop med hold. IP65. NO/NC/NO

STK



KP241753

Betjeningsboks m. op-stop-ned. NO/NC/NO. IP54. Inkl. 5 kabel.
Bemærk: Er udført med skruehuller for rustfrie skruer (medfølger).

STK



KP241754

NovoShaft Tormatic nødstop/paddetryk.

STK



KP241755

Vippekontakt for garageportsautomatik. NO.

STK



KP241756

Betjeningsboks med nøgle. NO.

STK



KP241757

Trækkontakt. Plasthus. NO/NC.

STK



KP241758

Betjeningsboks med OP-STOP-NED. NO/NC/NO samt nøgleafbryder.

STK



KP241759

Samledåse/forgreningsdåse (jomfrudåse). Grå PVC. Dim. 80x80x45 mm.

STK



KP241760

Kabelforskrugning PG 13 m. løgring.

STK



KP241761

Kabelforskrugning PG 16.

STK



KP241762

Kabelforskrugning PG 13 m. spiral.

STK



KP241763

Nødstop m. hold/lås. Komplet i boks. IP65.

STK



KP241764

Vippekontakt for automatik. NO. Udv. IP64.

STK



KP241765

Microswitch med rulle. Plasthus. Metalrulle. NO/NC.

STK



KP241766A

Hoved med pvc vippearms. 200 mm. Justerbar. Kompatibel med KP241765.

STK


KP241766B

Arm og rulle for microswitch. Justerbar. NO/NC. Kompatibel for KP241765.

STK

KP241767

Nødstop/paddetryk. Inkl. holder og kontaktelement. Ø 40 mm.

STK


KP241770

PVC belagt snor for trækkontakt. 5 M. Inkl. Karabinhage. Skaffevare.

STK

KP241771

Microswitch for nøddør og/eller bøjlelås. Med arm og rulle. Justerbar. NO/NC.

STK

KP241772

Hovedafbryder, komplet. Beregnet for NovoShaft Torcon/Novocon styreboks. Skaffevare.

STK

STK



KP241773

Microswitch, magnetisk, for integreret dør med indbygget dørkontakt. Kabel = 6 m. Kompatibel for bl.a. ConDoor.



KP241774

Microswitch for nøddør og/eller bøjlelås. IP65. Med arm og rulle. Inkl. 4 m. kabel.

STK



KP241775

Halv op kontakt for GfA 970/971, MFZ, Marantec m.fl.

STK



KP241776

LSISO microswitch for integreret nøddør. Kabel længde: 6 M.

STK

28. Diverse & Værktøj



KP28001

Rampebuffer gummi f. læsserampe, komplet med varmforzinket montageplade til svejsning. Dim. LxBxD: 400x80x80 mm. Skaffevare.

STK



KP28002A

Rampebuffer gummi f. læsserampe. Dim. LxBxD: 500x250x90 mm. Komplet med varmforzinket montageplade til svejsning eller montage på beton. Skaffevare.

STK



KP28002B

Rampebuffer f. læsserampe. Dim. 300x250x100 mm. Udført med fladjern og vinkel.

STK



KP28003

PVC Bændel i rulle à 50 meter. 200 x 2 mm. Klar PVC. Kulde bestandig ned til -10 grader. (Kan også mod tillæg lev. som frost bestandig).

RL



KP28004

PVC Bændel i rulle à 50 meter. 300 x 3 mm. Klar PVC. Kulde bestandig ned til -10 grader. (Kan også mod tillæg lev. som frost bestandig).

RL

RL



KP28005

PVC Bændel i rulle à 50 meter. 400 x 4 mm. Klar PVC. Kulde bestandig ned til -10 grader. (Kan også mod tillæg lev. som frost bestandig).



KP28006

Gummimembran for montering på gulv. BxH: 78x13 mm. Eksempelvis ved problemer m. indtrængning af slagregn, blade og/eller støv.

PR. METER



KP28008

Advarselsetiketter/sikkerhedsinstruktion til at sætte på indv. side af porten.

STK



KP28009A

Værktøj for opspænding af torsionsfjedre. UNI. Mrk. Torqtool2. Max 300N. Skaffevare.

STK



KP28009B

Værktøj for opspænding af torsionsfjedre. UNI. Mrk. OK-WINDER®. Max 500N. Skaffevare.

STK



KP28009C

Adaptor for opspænding af Crawford fjedre. Mrk. OK-WINDER®. Skaffevare.

STK



KP28010

Sektionsholdeværktøj/Skinneklo.

STK



KP28011

Værktøj til opspænding af fjedre på Crawford porte.

STK



KP28014

Værktøj for måling af trådtykkelse på fjedre dim. 4,5 - 11,00 mm.

STK



KP28016

Trækstang for opspænding af fjedre på industriporte Ø13+16 mm, lgd. 700 mm.

STK


KP28017

Trækstang for opspænding af fjedre Ø13/16 mm, lgd. 450 mm

STK

KP28018

Trækstang for opspænding af fjedre på Ø16/20 mm, lgd. 850 mm.

STK

KP28019

Tallurittang/pressetang med indbygget wiresaks. Uni for 0,5 til 5 mm wire.

STK

KP28020

Frølar. 3-9 mm. Anv. til fremtræk af wirer og kabler. Let at af- og påmontere. Maks. 1000 kg.

STK

KP28021

Vinkeljerns klipper.

STK



KP28022

Smeltesikring for brandskydeporte. Komplet med 12 meter 4 mm. wire.

STK



KP28024

Service værktøj for nulstilling af Crawford CDM9 stylinger.


STK



KP28027

Porttætning/sluse type NovoSeal S420e. Frembygget 600 mm m. teleskopisk funktion. Sidedug 600 mm m. sigtestriber. Topdug 900 mm. Materiale i RAL9005 PVC forstærket. Udv. rammemål BxH: 3450x3400 mm. SKAFFEVARE med kort leveringstid da de befinder sig i DK.

STK



KP28029

1/4" Top for 3/8" firkantet bolt. Beregnet for firkantede bolte i fjederkonus samt wiretromler.

STK

21. DW & Tilbehør



KP211301

DW Prop model NASSAU. Sort PVC. Passer også til Crawford og Lindab bundtætninger.

STK



KP211304A

Spiralledning/spiralkabel. 5L. Lgd. 5x0,25 mm². Endestykker længde: 1500 + 1000 mm. Total længde 6500 mm. Kabelfarve: Sort.

STK



KP211304C

Bøjle/vinkelbeslag for spiralkabel. Dim. 30x50x2 mm. Galv. stål.

STK



KP211304D

Bøjle for GfA/Tormatic spiralkabel. Galv. stål. Inkl. 2 stk. kabelholdere.

STK



KP211305

Kabel, 8L x 0,25 q. Lgd. 100 meter.

PR. METER

STK



KP211307

DW Pressostat/membrankontakt med tilslutningsklemmer for pneumatisk føleliste i hus. IP54. NO/NC. Bircher/rød model/DW40.



KP211308

Neoprenslange. Klar plastic slange for DW pressostat/membrankontakt.

PR. METER



KP211309

DW Pressostat/membrankontakt med tilslutningsklemmer for pneumatisk føleliste. NO/NC. Model: Bircher/rød model/DW40.

STK



KP211310

Messingstuds/slangestuds for bundgummi. Beregnet for DW slange i bundgummi.


STK



KP211312

Ringeledning (f. montage af trykkontakt f. garageaut.).

PR. METER



KP211313

DW prop beregnet for bundgummi tp. Uni Köpke 2 (KP10569).

STK



KP211314

DW prop for Ø 18 mm kammer. Lgd. 30 mm. Sort skum. Beregnet for DW slange for bundgummi KP10561.

STK



KP211316

DW prop for Ø 25 mm kammer. Lgd. 30 mm. Sort skum.

STK



KP211317

DW Prop for fotoceller/opto sensors. 35,5 x 22 mm kammer. Kompatibel for bl.a. Fraba, MFZ og Pro-Line.

STK



KP211318

DW prop for 30 x 22 mm kammer (for Condoor). Sort skum.

STK

**KP211319**

DW prop for 30 x 34 mm kammer. Sort skum.

STK

17. Dørprofiler, Låsecylindere & Tilbehør



KP17881
Hængselprofil/gangdørshængsel for gangdør.
Anodiseret aluminium. Lgd. 2500 mm.

PR. METER




KP17882
Slaglisteprofil for gangdør. Lgd. 6000 mm.

PR. METER




KP17884
Dørpumpe fremstillet i aluminium, flad model. Dim.
206x55 mm. Velegnet til en gangdør/nøddør med en
max bredde på 900 mm og max vægt 45 kg. ConDoor
model.

STK



KP17885
Låsekasse og greb komplet med langskilt.

STK



KP17887
Låsecylinder 60 mm m. indiv. vrider. Dråbeformet.
Beregnet for dørtykkelse 40 mm.

STK



KP17888

Låsekasse for gangdør/nøddør, 40 mm, universal.

STK



KP17889

Låsekasse for Luxe-Line gangdør, 35 mm, universal. Skaffevare.

STK



KP17890

Låsecylinder 80 mm m. indiv. vrider. Beregnet for Luxe-Line døre.

STK



KP17891

Luxe-Line håndtag med langskilt. H eller V.

STK



KP17892A

Bundhængsler for ConDoor integreret nøddør. RAL9006. DIN L.

SÆT

FOTO PÅ VEJ



KP17892B

Bundhængsler for ConDoor integreret nøddør.
RAL9006. DIN R.

SÆT



KP17892C

Tophængsler for ConDoor integreret nøddør. RAL9006.
DIN L.

SÆT



KP17892D

Tophængsler for ConDoor integreret nøddør. RAL9006.
DIN R.

SÆT



KP17894

Pin/stift beregnet for ConDoor nøddør.

STK



KP17895

C-lås i PVC for pin/stift beregnet for ConDoor nøddør
(KP17894).

STK



KP17896
Greb og langskilt for Condoor døre. DIN L+R.

STK



KP17897
Monteringskit for Luxe-Line dør. Dorn og skruer.

STK



KP17898
Greb og langskilt for Condoor døre. Sænket. DIN L+R.

STK

26. El-betjeninger & Tilbehør



KP261900

NovoShaft 9.24-25.40 SK. 400V GfA motor m. 24 omdr./min., digital endestop og nødkæde. 5 m. styrekabel til TorCon/NovoCon T100DES. Fraba optisk kantsikring, 5 ledet spiralkabel. Motorbeslag. Fotocellesæt LS 2 til karmmontage. Not for 1" aksel. Radiomodtager. Anbefales for porte på op til 400 kg/ydelse 90Nm.

STK



KP261900-2

NovoShaft 5.24-25.40 SK. 400V GfA motor m. 24 omdr./min., digital endestop og nødkæde. 5 m. styrekabel til TorCon/NovoCon T100DES. Fraba optisk kantsikring, 5 ledet spiralkabel. Motorbeslag. Fotocellesæt LS 2 til karmmontage. Not for 1" aksel. Radiomodtager. Anbefales for porte på op til 200 kg/ydelse 50 Nm..

STK



KP261900-3

Multispeed DU 6.65-25.40 SE. 400V GfA motor m. digital endestop og 4 m. nødkæde. Porte på op til 300 kg/ydelse 65Nm. Motor management giver mulighed for 20-65 omdr/min. soft start/stop. Motorbeslag. Ekskl. styring tp. TorCon/NovoCon T100, Spiralkabel, 5 m. styrekabel, sikkerhedsudstyr mv. Kan anv. til el-liste, optisk eller DW kantsikring (tilbehør).

STK



KP261900A

5 M styrekabel for NovoShaft akselmonteret automatik.

STK



KP261900B

11 M styrekabel for NovoShaft akselmonteret automatik.

STK



KP261900C

7 M styrekabel for NovoShaft akselmonteret automatik.


STK



KP261901A

MFZ/Pro-Line 28 KE. 400V motor, 0,37kW, 24 omdr/min., digital endestop og nødkæde. 7 m. kabel. Komplet med styring CS320 styring med dansk manual. Motorbeslag, spiralkabel, DW (Bircher DW40) i boks. Anbefales for porte på op til 30 m2/ydelse 100 Nm. Erstatte midlertidigt af KP261901C.

STK



KP261901B

11 M. Kabel for MFZ/Pro-line 28 akselmonteret automatik.

STK



KP261901C

MFZ/Pro-Line 28 KE. 400V motor, 0,37kW, 24 omdr/min., digital endestop og nødkæde. 7 m. kabel. Komplet med styring CS320LITE styring med dansk manual. Motorbeslag, spiralkabel, DW (Bircher DW40) i boks. Anbefales for porte på op til 30 m2/ydelse 100 Nm. Erstatte KP261901A midlertidigt.

STK



KP261902A

400V akselmont. Automatik tp. MTEC/Nice (InduSAFE). Inkl. styreboks for indv. betjening. DW pressostat samt fotoceller for karmontage. RESTPARTI.

STK



KP261902C

Kabel, 11 M., beregnet for 230V & 400V Nice/Mtec automatik. For porte udført med LH beslag.

STK



KP261903

230V Elbetjening tp. Tormatic BLACK 600-II. Stærk, hurtig og energibesparende universalautomatik. Udført med tandrem, radiomodtager og 2 stk. 3-kanal håndsendere (KeeLoq). 600N. Standby forbrug kun 0,5 Watt. Åbne/lukkehastighed på op til 24/17 cm/sek. Denne automatik afløser GTA711 VNRG.

STK



KP261904

230V Elbetjening tp. TORMATIC WHITE 600-II. Udført med tandrem, radiomodtager og 2 stk. 3-kanal håndsendere (KeeLoq). 600N. Soft start/stop, autoluk, LED belysning. Åbne- og lukkehastighed på 15 cm/sekund. Standby forbrug: 4 Watt. Std. porthøjde: Vippeporte 2500 mm. Ledhejseporte LHF 2250 mm. LHR 2150 mm.


STK



KP261905

230V Elbetjening tp. Tormatic BLACK 800. Stærk, hurtig og energibesparende universalautomatik. Udført med tandrem, radiomodtager og 2 stk. 2-kanal håndsender (KeeLoq). 800N. Standby forbrug kun 0,5 Watt. Åbne/lukkehastighed på op til 24/17 cm/sek.

STK



KP261906A

Forlængerstykke à 1000 mm for BD 20 (med tandrem). Beregnet for portautomatik type: Tormatic White 600, Black 600 + Black 800.

STK



KP261907

230V Motorhoved tp. Novomatic 1200 BLACK-LINE.
Træk- og trykkraft 1000N. Standby forbrug: 4 Watt.

Velegnet for parkeringskældre for op til 50 enheder.
Åbne/lukkehastighed på op til 24/17 cm/sek. Soft
start/stop. Ekskl. ALS kædeskinne (KP261907A-D).
SKAFFEVARE.

STK



KP261907A

Aluskinne ALS 3500 mm m. kædetræk. Beregnet for
KP261907.



KP261907B

Aluskinne ALS 4500 mm m. kædetræk. Beregnet for
KP261907.

STK



KP261907C

Aluskinne ALS 5500 mm m. kædetræk. Beregnet for
KP261907.

STK



KP261907D

Aluskinne ALS 6500 mm m. kædetræk. Beregnet for
KP261907D.

STK



KP261908

Forlængerstykke à 987 mm for White 600 V CD 20 (med tvangsført kæde).

STK



KP261910A

230V Tormatic BLACK ATE 800. 800N. Motorhoved. Åbne/lukkehastighed på op til 24/17 cm/sek. Ekskl. Trækstænger og håndsender. Erstatning for GTA 711VNRG og BLACK 600+800.

STK



KP261910C

230V Tormatic WHITE ATE 800. 800N. Motorhoved. Åbne/lukkehastighed på op til 24/17 cm/sek. Ekskl. Trækstænger og håndsender. Erstatning for GTA611/612, RUN 601/611 og White 600.

STK



KP261911A

230V Elbetjening tp. High-Line 8 (Liftmaster). Radiomodtager og 2 stk. 4-kanal 868 Mhz håndsendere og indv. trådløs vægkontakt. 600N. Maksimum portvægt 100 kg. Åbne/lukkehastighed på op til 160 mm/sek. Ekskl. tandrem skinne.

STK



KP261911B

2-delt tandremskinne til High-Line 8 og 10 Liftmaster automatik (Vare nr. KP261911A + C). Velegnet til en porthøjde på op til maksimum 2634 mm.

STK



KP261911C

NYHED! 230V Elbetjening tp. High-Line 10 (Liftmaster). Radiomodtager og 2 stk. 4-kanal 868 Mhz

STK


håndsendere og indiv. trådløs vægkontakt. 800N. Maksimum portvægt 130 kg. Åbne/lukkehastighed på op til 200 mm/sek. Ekskl. tandrem skinne.



KP261912A

Tandrem HTD med 5x0,9 kvadrat stålwire. Lgd. 32 m. Dim. BxH: 10x5,8 mm. Universal til alle Tormatic og Novoferm typer af garageautomatik for ledhejseporte. Ekskl. låsebeslag. Sælges pr. meter.

METER



KB261912B

Låsebeslag til tandrem på InduPort/NovoPort.

STK



KP261913

Elektrisk portlås/skudrigle EDL100 for NovoShaft Torcon.

STK



KP261914

Ovitor motor tp. M 7076, 400/230V, 0,55 W, 50 Hz, 1,8/3,2A, 1380 r/min.


STK



KP261918

Udvendig frikobling med cylinder. ConDoor/High-Line.

STK



KP261919

Udvendig frikobling med greb. Beregnet for 230V portautomatik.

STK



KP261920

Udvendig frikobling (cylinder model) beregnet for 230V portautomatik.


STK



KP261921

Koblingsplade for 400V Ovitor.

STK



KP261923

Referencepunkt for 230V elbetjeneringer tp. Nice og MFZ GS310 med tandrem.

STK



KP261930

Snoretræk til frikobling af automatik.

SÆT



KP261931

Ohm modstand 0207 1W 5% 8,2K. Beregnet for UST1 samt Novoshift/Torcon styring.

STK



KP261934

Beslag for montering af portautomatik på porte med overparti. Forlænger trækbeslaget med 450-610 mm. Beregnet for stangautomatik tp. Tormatic.

STK



KP261935

Folietryk til Torcon/NovoCon T100 DES styring. Inkl. låg.

STK



KP261936

Følgehjul for InduPort/NovoPort automatik.

STK



KP261937A

DES Digital endestop/enkoder til CND1 samt MFZ automatik.

STK



KP261937B

DES Digital endestop/enkoder til NovoShaft/GfA automatik.

STK



KP261939A

Select-Line 10 motorhoved 1000N. Inkl. 2 stk. fjernbetjeninger. 868 MHz. Ekskl. Skinner. KUN ENGROS. Min. køb 10 stk. SKAFFEVARE.

STK



KP261939B

Select-Line 12 motorhoved 1200N. Inkl. 2 stk. fjernbetjeninger. 868 MHz. Ekskl. Skinner. KUN ENGROS. Min. køb 10 stk. SKAFFEVARE.

STK



KP261939C

Select-Line skinne med tandrem. Passende for porthøjde < 2320 mm. Lgd. 3120 mm. KUN ENGROS. SKAFFEVARE.

STK

**KP261939D**

Select-Line 3-delt skinne med tandrem. Passende for porthøjde < 3010 mm. Lgd. 3990 mm. KUN ENGROS.

SKAFFEVARE.

STK

16. Glaslister



KP16752

Glasliste for FALTEC 310, 312 og 320 (ISO 27). Dobbeltlags. Lgd. 2000 mm.

PR. STK



KP16755

Glaslister for ConDoor/AR og AROS.
23,5x9,7 mm. Dobbeltlags. Grå. Lgd. 6000 mm.

METER

7. Greb & låse



KP7352

Indfældet håndtag til 37-42 mm tykke paneler. Hulmål: 210x80 mm. Udv. mål: 255x118 mm. Rektangulært med runde hjørner. Komplet med skruer og møtrikker. Sort PVC.

STK



KP7353

Crawford 542 håndtag uden logo. Sort PVC.

STK



KP7354

Portlås med bøjle for indv. betjening. Længde på låsepal: 72 mm. Der er hul i låsepalen for montering af hængelås. Galvaniseret stål.

STK



KP7355

Portlås med skudrigel. Universal. Længde på låsepal: 75 mm. Der er hul i låsepalen for montering af hængelås.

STK



KP7356

Portlås med bøjle for indv. betjening. Længde på låsepal: 97 mm. Galvaniseret stål.

STK



KP7357

Udvendig/indvendig portlås tp. HD Indfældet. Beregnet for 40-52 mm tykke paneler. Låsepalens vandring ca. 47 mm. Dråbeformet Ruko kompatibel.

STK



KP7358

Udvendig lås for garageporte. Inkl. frontplade, håndtag og cylinder med nøgler. Anvendes sammen med WD portlås (KP7356).

STK



KP7359

Udvendig/indvendig portlås HD Lindab LP. Beregnet for 38-42 mm tykke paneler. Sort PVC håndtag og frontplade, indv. udført med rund skudrigle m. PVC knop. Inkl. cylinder med nøgler (Ruko kompatibel). Låsepalens vandring ca. 70 mm. Stor model.

STK



KP7360

Udvendig/indvendig portlås HD. Beregnet for 38-42 mm tykke paneler. Låsepalens vandring ca. 47 mm. Komplet med T-håndtag, Euro cylinder m. nøgler, frontplader og skruer. Lille model.

STK



KP7361

230V elektrisk lås for skyde/svinglåge.

STK



KP7362

Udvendig/indvendig greb for garageporte.

STK



KP7364

Håndtag/trædebeslag f. garageporte. Hvid eller sort.

STK



KP7365A

Låsekit f. garageporte tm. B. 2500 mm. 38-42 mm. sektionstykkelse. Kan forskydes fra midten. Sort greb.


STK



KP7365B

Låsekit f. garageporte tm. B. 2500 mm. 38-42 mm. sektionstykkelse. Kan forskydes fra midten. Crom greb.

STK



KP7366A

Låsekit f. garageporte tm. B. 2500 mm. 37-43 mm. sektionstykkelse. UNI m. snaplås. Sort greb.


STK



KP7369

Portlås med skudrigel for indv. betjening, sort PVC knop.
Længde på låsepal: 60 mm. Ø: 12,5 mm.

STK



KP7370

PVC afstandsplade for bøjlelås/skudrige. Tykkelse: 27 mm.
Ved LS200 anv. sammen med portlås KP7354.

STK



KP7372

Elektrisk portlås/skudrigle EDL100 for NovoShaft Torcon.

STK

13. Karmprofiler



KP13650
RHS Profil, Sendzimirgalv. stål. 40x60x2
mm. Lgd. 6000 mm.

PR. METER



KP13651
RHS Profil, Sendzimirgalv. stål. 40x80x3
mm. Lgd. 6000 mm.

PR. METER



KP13652
RHS Profil, Sendzimirgalv. stål.
40x120x3 mm. Lgd. 6000 mm.

PR. METER



KP13652B
RHS Profil, Sendzimirgalv. stål.
40x100x3 mm. Lgd. 6000 mm.

PR. METER



KP13653
RHS Profil, Sendzimirgalv. stål.
100x100x3 mm. Lgd. 6000 mm.

PR. METER

STK**KP13654**

RHS bøjle 40x4 mm. elforz. Til montage af lejeplader på RHS 40x80 mm.

**KP13655**

RHS bøjle 40x3 mm. elforz. Til montage af lejeplader på RHS 40x60 mm.

STK

19. Kædetræk, Tov & Tandhjul



KP191151

Kædetræk. Udveksling 1-4. Velegnet til " (25,4 mm) aksel og leveres komplet med 8 meter kæde, kæde stop og kobling. < 700 kg. Kompakt og velegnet til montering direkte på akslen ved hjælp af en kobling.

STK



KP191152

Træktov, flettet, sort, 10 mm.

PR. METER



KP191154

Kæde beregnet for kædetræk 1/2". Skaffevare.

PR. METER



KP191157

Kæde for Novoshaft/GfA akselmonteret automatik.

PR. METER



KP191158

Kædesamler for Novoshaft/GfA kæde (KP191157).

STK

2. Lejeplader & Fjederbrudssikringer



KP2051A

Fjederbrudssikring. UNI. 2" - 6" for 1" aksel. Inkl. montagebeslag/justerbart beslag (KP2071). Pr. sæt til én fjeder.


SÆT



KP2051B

Fjederbrudssikring. UNI. 2" - 6" for 1 1/4" aksel. Inkl. montagebeslag/justerbart beslag (KP2071). Pr. sæt til én fjeder.

SÆT



KP2051D

Fjederbrudssikring. UNI. 2" - 6" for 1" aksel. Forstærket model. Inkl. montagebeslag/justerbart beslag (KP2071). Pr. sæt til én fjeder.

SÆT



KP2051E

Fjederbrudssikring for 32 mm aksel/HEX aksel (Crawford Faltec). Ekskl. montagebeslag/justerbart beslag. Skal anvendes sammen med 3 3/4" eller 6" fæstekonus. Pr. sæt til én fjeder.

SÆT



KP2051F

Fjederbrudssikring for 35 mm aksel (Crawford). Ekskl. montagebeslag/justerbart beslag. Skal anvendes sammen med 3 3/4" eller 6" fæstekonus. Pr. sæt til én fjeder.

SÆT

SÆT

KP2051G

Fjederbrudssikring for 40 mm aksel (Hörmann). Ekskl. montagebeslag/justerbart beslag. Skal anvendes sammen med 3 3/4" eller 6" fæstekonus. Pr. sæt til én fjeder.


KP2052B

Fjederbrudssikring til garageporte. UNI 2"- 2 5/8". Pr. sæt til én fjeder.

SÆT

KP2053

Fjederbrudssikring til garageporte UNI 2"- 2 5/8" RSC. Pr. sæt til én fjeder.

SÆT

KP2055

Lejeplade med 1" leje. 86 mm fra væg til center.

STK

KP2056

Lejeplade med 1" leje. 111 mm fra væg til center.

STK



KP2057

Lejeplade med 1" leje. 127 mm fra væg til center.

STK



KP2058

Lejeplade med 1" leje. 152 mm fra væg til center.

STK



KP2059

Lejeplade uden leje. 86 mm fra væg til center. Model: Alpha Deur.

STK



KP2060

Lejeplade uden leje. 130 mm fra væg til center. Model: Alpha Deur.

STK



KP2061

UNI lejeplade. Max 220 mm fra væg til center.

STK



KP2062A

SH lejeplade for vinkel/karmskinne. Inkl. 1" leje. 86 mm til center.

SÆT



KP2062B

SH lejeplade for vinkel/karmskinne. 111 mm fra væg til center.

SÆT



KP2062C

SH lejeplade for vinkel/karmskinne. 127 mm fra væg til center.

SÆT



KP2062D

SH lejeplade for vinkel/karmskinne. 152 mm fra væg til center.

SÆT



KP2062E

SH sidelejeplade for vinkel/karmskinne. 127 mm. For Condoor skinneresystemer. H+V.

STK



KP2063A

1" leje.

STK



KP2063B

1 1/4" leje.

STK



KP2064

Lejeholder for 1" leje (UNI lejeplade mv.)

STK



KP2066

Lejeplade for KP2065, justerbar.

STK



KP2068

Vinkel motorbeslag. Galv. stål. For Ovitor.

STK



KP2069

Motorbeslag. Galv. stål. 137x50x2 mm. For MFZ.

STK



KP2070

Motorbeslag. Galv. stål. For Tormatic NovoShaft og GfA.

STK



KP2071

Montagebeslag/justerbart beslag for fjederbrudssikringer.

STK



KP2072

Lejeplade med leje. 1". Garagemodel. 67 mm fra væg til center.

STK



KP2073

UNI midterlejeplade uden leje. Garagemodel.

STK

**KP2074**

Ophæng for aksel, justerbar 64-73 mm. Beregnet for RS70+RS200 skinnesæt.

27. Novoferm tilbehør & Reservedele



KP27001A

Novoferm/Novotron (502/MAX) 2-kanal håndsender, 433 Mhz Keeloq. Beregnet for garageportautomatik tp. GTA611S, GTA612S, GTA713, GTA711NRG, NovoPort, NovoMatic samt industriautomatik tp. Novoshaft Torcon automatik.

STK



KP27001B

Novoferm/Novotron (512 MIX) 2-kanal micro håndsender, 433 Mhz Keeloq. Beregnet for garageportautomatik tp. GTA611S, GTA612S, GTA713, GTA711NRG, NovoPort, NovoMatic samt industriautomatik tp. Novoshaft Torcon automatik.

STK



KP27002

Novoferm/Novotron 524 Design håndsender 433 Mhz 4-kanal, KeeLoq. Beregnet for garageportautomatik tp. GTA611S, GTA612S, GTA713, GTA711NRG, Black 600/800/1200, NovoPort, NovoMatic samt industriautomatik tp. Novoshaft Torcon automatik.

STK



KP27003A

Tormatic, DigiCode "Professional"/Signal 217, udv. trådløst kodetastatur med baggrundsbelyst display, 10-kanal, 433 MHz, dim. 85x75x20 mm. for betjening af 1-10 porte.

STK



KP27003B

Modtager tp. E43-U Keeloq, 1-kanal, 12-24 V. Beregnet for kodetastatur KP27003A

STK



KP27004A

Nøglekontakt/nøgletaster til påbygning. 1-impuls. Ekskl. ledning.

STK



KP27004B

Nøglekontakt/nøgletaster til indbygning. 1-impuls. Ekskl. ledning.

STK



KP27004C

Nøglekontakt/nøgletaster trådløs til indbygning. 1-impuls. 1-kanal 433 MHz i Keeloq, 85x75x20 mm. ledning.

STK



KP27005

Envejs fotocellesæt/lysbarriere Extra 626. 20-28 V. IP 50 beskyttet. Rækkevidde 8 m. Leveres med 2x7 m. ledning. Kan anvendes til alle Tormatic/GfA automatik.

SÆT



KP27006

Holder til Tormatic/Novotron fjernbetjening. Praktisk holder til væg eller bil. Inkl. clips til bilens solskærm. Beregnet for håndsender type 502/504/512/MAX.

STK

**KP27007**

Indvendig trådløs taster DuoControl/Signal 111. 433 MHz
KeeLoq, 2-kanal. Dim.: 85x75x20 mm HxBxDB. Inkl. batteri.

STK**KP27008**

Novoform Tormatic (MHS 43-2) 433 MhZ 2-kanal fjernbetjening
KeeLoq. Gl. model. UDGAET AF SORTIMENT PR. 31/1 2014.
Erstattes af KP27001.

STK

12. Overgangsprofiler



KP12613

Overgangsprofil 40 mm. Beregnet for sektioner med fingerklemsikring tp. KDC til pyramide sektion. Lgd. 7100 mm.

PR. METER

20. Paneler & Fyldninger



KP201171

Panel/Råsektion. Aluminium. NAS6000. Dim. 600 mm x 44 mm. Lgd. 8200 mm. Kompatibel for Nassau model 6000 men kan også anvendes til Lindab model LP46. OBS: Sælges pr. lbm.


PR. METER



KP201172

Panel/Råsektion. Galvaniseret stål. ALPHA ISO MICRO. Standard farver: RAL7016, 9002 og 9006. Indv. RAL9002. Højde: 610 mm og 732 mm. Tykkelse: 40 mm. Originalt. 16 mm microprofileret udv./glad indv. Lgd. 8000 mm. SKAFFEVARE.

PR. METER



KP201173

Panel/Råsektion. Aluminium med klarlak. CRA342. Dim. 500 mm x 42 mm. Lgd. 8300 mm. Inkl. mellemtætning. Kompatibel for Crawford model 342. OBS: Sælges pr. lbm.

PR. METER



KP201174

Panel/Råsektion. Aluminium. NAS9000. Dim. 675 mm x 44 mm. Inkl. mellemtætning. Kompatibel for Nassau model 9000. Lgd. 6300 mm. OBS: Sælges pr. lbm.

PR. METER



KP201175

Panel/Råsektion. Aluminium. Klarlak. NASSAU 9000. Dim. 670 mm x 44 mm. Original Nassau model 9000. Lgd. 8200 mm. OBS: Sælges pr. lbm.

PR. METER



KP201176

Panel/Råsektion. Aluminium med klarlak. FAL410. Dim. 500 mm x 42 mm. Lgd. 8200 mm. Inkl. mellemtætning. Kompatibel for Faltec model 410. OBS: Sælges pr. lbm.



KP201177A

Panel/Råsektion. Galvaniseret stål. CRA542/Stål. Alumetallic, RAL9006/9006. Dim. 600 mm x 42 mm. Lgd. 8200 mm. Inkl. mellemtætning. Kompatibel for CRAWFORD 542 microprofileret. OBS: Sælges pr. lbm.

PR. METER



KP201177B

Panel/Råsektion. Aluminium med klarlak. CRA542/Alu. Dim. 600 mm x 42 mm. Lgd. 6300 mm. Inkl. mellemtætning. Kompatibel for CRAWFORD 542 microprofileret. OBS: Sælges pr. lbm.

PR. METER



KP201177C

Panel/Råsektion. Crawford 1042/Stål. Standard farver: RAL6005, 7016, 9002, 9006 samt 9010. Indv. RAL9002. Dim. 540 mm x 42 mm. Lgd. 8100 mm. SKAFFEVARE.


PR. METER



KP201177D

Panel/Råsektion. Crawford 1042/Alu. Standard farver: RAL9006 og 9010. Indv. Alu. Dim. 540 mm x 42 mm. Lgd. 9100 mm. SKAFFEVARE.

PR. METER



KP201178

Panel/Råsektion. Aluminium. Dim. 610 mm x 40 mm. Lgd. 9150 mm. Kompatibel for Köpke/Condoor model

AS40/ALU1 samt AROS. Lev. i anodiseret aluminium. OBS: Sælges pr. lbm.

PR. METER



KP201179A

Panel/Råsektion. Galvaniseret stål. KDC. Dim. 610 mm x 40 mm. Udv. Lgd. 8200 mm. RAL 9010/9010. Kompatibel for Köpke model S40/ST1V, Multi Deur Solid s-400 samt AROS med fingerklemsikring. SKAFFEVARE.

PR. METER



KP201179B

Panel/Råsektion. Galvaniseret stål. Dim. 610 mm x 40 mm. Lgd. 12500 mm. RAL 9006/9002. Kompatibel for Köpke model S240, CONDOOR ST7 + T40 samt Aros med pyramide overgang. OBS: Sælges pr. lbm.


PR. METER



KP201180A

Panel/Råsektion. Galvaniseret stål. ConDoor ST9V. Epco. Dim. 610 mm x 40 mm. Lgd. 12500 mm. RAL 9010/9002. Original Condoor model S40/ST9V og Stucco Colore (CLS). OBS: Sælges pr. lbm.


PR. METER



KP201180B

Panel/Råsektion. Galvaniseret stål. ConDoor ST9V. Epco. Dim. 610 mm x 40 mm. Lgd. 12500 mm. RAL 9006/9002. Original Condoor model S40/ST9V og Stucco Colore (CLS). OBS: Sælges pr. lbm.

PR. METER



KP201180C

Panel/Råsektion. Galvaniseret stål. ConDoor ST9V. Epco. Dim. 610 mm x 40 mm. Lgd. 12500 mm. RAL

7016/9002. Original Condoor model S40/ST9V og Stucco Colore (CLS). OBS: Sælges pr. lbm.

PR. METER



KP201180D

Panel/Råsektion. Galvaniseret stål. ConDoor ST9V. Epco. Dim. 610 mm x 40 mm. Lgd. 12500 mm. RAL 9005/9002. Original Condoor model S40/ST9V og Stucco Colore (CLS). OBS: Sælges pr. lbm.

PR. METER



KP201181

Panel Model LINDAB LDI ALU-STUCCO. Kopi. Anodiseret alu. 600x45 mm. Lgd. 8200 mm. Kompatibel for Lindab model: LDI. OBS: Sælges pr. lbm.

PR. METER



KP201184

Panel/Råsektion. Galvaniseret stål. ConDoor ST3V. Hoesch. Dim. 610 mm x 40 mm. Lgd. 12500 mm. RAL 9006/9002. Kompatibel for Köpke/Condoor model S40/ST3V samt TOORS. OBS: Sælges pr. lbm.

PR. METER



KP201188B

Panel/Råsektion med fingerklemsikring. Galvaniseret stål. RAL 9016/9016 Dim. 500 mm x 40 mm. Lgd. 12500 mm. Kompatibel for Köpke/Condoor model: Woodgrain Plancha (HLW). OBS: Sælges pr. lbm.

PR. METER




KP201188C

Panel/Råsektion med fingerklamsikring. Galvaniseret stål. RAL 9016/9016 Dim. 500 mm x 40 mm. Lgd.

12500 mm. Kompatibel for Köpke/Condoor model: Woodgrain Ligna (HLP-W). OBS: Sælges pr. lbm.

PR. METER



KP201189A

Alu stucco fyldning. Alu-natur. Dim. 27 x 660 x 8300 mm. Kompatibel for Faltec model 310, Windsor Door samt Köpke model AR/Aluglas. OBS: Sælges pr. lbm.

PR. METER



KP201189B

Alu stucco fyldning 27x660x1330 mm. Kompatibel for bl.a. Faltec 310, Windsor Door samt Köpke model AR/Aluglas.

STK



KP201191A

Bundsektion/topsektion, komplet. Div. modeller eksempelvis NAS6000, CRA342/542, FAL410 samt ALBANY/Alpha micro. Inkl. sidekassetter, bundprofil, bundgummi og evt. håndtag. Valgfri bundprofil + bundgummi inkl propper.

PR. METER



KP201191B

Bundsektion/topsektion, komplet. NASSAU 9000 med fingerklamsikring. Inkl. sidekassetter, bundprofil, bundgummi og evt. håndtag. Valgfri bundprofil + bundgummi inkl. propper.

PR. METER


KP201192A

Mellemsektion. Div. modeller eksempelvis NAS6000, CRA342/542, FAL410 samt ALBANY/Alpha micro.

Komplet med sidekassetter.

PR. METER


KP201192B

Mellemsektion. Model: NASSAU 9000 med fingerklemsikring. Komplet med sidekassetter.

PR. METER


KP201193

Bundsektion/topsektion. Kompatibel for Köpke/Condoor model: AS40 eller S40. Komplet med sidekassetter, bundprofil, bundgummi og evt. håndtag. Valgfri bundprofil + bundgummi inkl. propper.

PR. METER


KP201194

Mellemsektion. Kompatibel for Köpke/Condoor model: AS40 eller S40. Komplet med sidekassetter.

PR. METER


KP201195A

Panel/Råsektion. Galvaniseret stål. HO SPU 30/40. Udv. RAL9002. Dim. 500 mm x 42 mm. Kompatibel for Hörmann model SPU 30/40 med fingerklemsikring. Lgd. 9150 mm. OBS: Sælges pr. lbm. Skaffevare.

PR. METER



KP201195B

Panel/Råsektion. Galvaniseret stål. HO SPU 30/40. Udv. og indv. RAL9002. Dim. 625 mm x 42 mm.

Kompatibel for Hörmann model SPU 30/40 med fingerklemsikring. Lgd. 9150 mm. OBS: Sælges pr. lbm. Skaffevare.

PR. METER



KP201195C

Panel/Råsektion. Galvaniseret stål. HO SPU 30/40. Udv. og indv. RAL9002. Dim. 750 mm x 42 mm. Kompatibel for Hörmann model SPU 30/40 med fingerklemsikring. Lgd. 9150 mm. OBS: Sælges pr. lbm. Skaffevare.


PR. METER



KP201195D

Panel/Råsektion. Galvaniseret stål. HÖRMANN SPU F42. Udv. RAL9002 eller 9006. Indv. RAL9002. Dim. 750 mm x 42 mm. Kompatibel for Hörmann model SPU F42 (microprofileret) med fingerklemsikring. Lgd. 8200 mm. OBS: Sælges pr. lbm. Skaffevare.


PR. METER



KP201196

Panel/Råsektion. Galv. stål. NOVOFERM T45. Udv. RAL9002. Dim. 625 mm x 45 mm. Lgd. 8100 mm. Originalt Novoferm Thermo 45 mm. SKAFFEVARE.

PR. METER



KP201198

Slibning, grunding og lakering af panel/sektion i specialfarve (RAL/NCS farvekode). Ca. 1 uges leveringstid.

PR. METER

**KP201199**

Sektionsholdeværktøj/Skinneklo.

3. Portbeslag & Portruller



KP3101A

Nummererede sidehængsler. Galv. Nr. 1

STK



KP3101B

Nummererede sidehængsler. Galv. Nr. 2

STK



KP3101C

Nummererede sidehængsler. Galv. Nr. 3

STK



KP3101E

Nummererede sidehængsler. Galv. Nr. 5

STK



KP3101F

Nummererede sidehængsler. Galv. Nr. 6

STK



KP3101G

Nummererede sidehængsler. Galv. Nr. 7

STK



KP3101H

Nummererede sidehængsler. Galv. Nr. 8

STK



KP3102A

UNI Sidehængsel, komplet med rulleholder, beregnet for paneler med pyramide overgang. Bredde: 70 mm. Galv. Kompatibel for Nassau model: 6000.

STK



KP3102B

Crawford sidehængsel, org., komplet med rulleholder. Galv.

STK



KP3102C

Sidehængsel 70 mm, komplet m. rulleholder, for fingerklemsikrede portsektioner. KDC.

STK

KP3102D

Sidehængsel, 70 mm, komplet med rulleholder. Fingerkl. Hoesch. Galv.

STK



KP3102E

Sidehængsel, 70 mm komplet, fingerkl. Galv. Condoor ST9V/Epco.

STK



KP3102F

Sidehængsel, 70 mm komplet, fingerkl. Rustfri. ConDoor ST9V/Epco.

STK



KP3102G

Sidehængsel, komplet med rulleholder. Galv. stål. Kompatibel for Nassau 9000.

STK



KP3103A

UNI Sidehængsel, komplet med rulleholder, rustfri.

STK



KP3103B

Sidehængsel, kompl. Fingerkl. KDC/Hoesch, rustfri



STK



KP3104A

Hörmann sidehængsel, komplet med rulleholder. 60x156 mm. Galv. Stål.

STK



KP3104B

Sprossehængsel, kompatibel for Hörmann. 60x82,5 mm. Galv. Stål.

STK



KP3105A

Sidehængsel for boogierulle/tandemrulle med akseldiameter på 12 mm. Aluminium. Beregnet for FALTEC 310 porte. Hulafstand øvre hængsel: 40 mm (center til center) - lodret/vandret.

STK



KP3105B

Sidehængsel for boogierulle/tandemrulle med akseldiameter på 12 mm. Galv. stål. Beregnet for FALTEC 310 porte. Hulafstand øvre hængsel: 40 mm (center til center) vandret: 40 mm. Lodret: 62 mm. Hulafstand nedre hængsel: 40 mm (center til center) - lodret/vandret.

STK

KP3107A

Sprossehængsel, ligesidet. Galv. stål. Kompatibel for Faltec 310.

STK



KP3107B

Sprossenhængsel, ligesidet, alu. Kompatibel for Faltec 310.

STK



KP3108

Sprossenhængsel, standard, uligesidet. Galv.

STK



KP3109

Sprossenhængsel, uligesidet, rustfri.

STK



KP3110

Sprossenhængsel, uligesidet. Pulverlakeret farve alu-metallic, RAL9006. Beregnet for aggressivt miljø.

STK



KP3111

Sprossenhængsel, ligesidet. Beregnet for Aluglas sektioner.

STK



KP3113A

Sprossehængsel, uligesidet, for fingerklemsikring. KDC/Hoesch. Galv.

STK



KP3113B

Sprossehængsel, 60 mm, omvendt type, beregnet for fingerklemsikrede paneler (KDC). Galv.

STK



KP3113C

Sprossehængsel, 70 mm, HL-E/Epco. Galv.

STK



KP3113D

Sprossehængsel, 70 mm. Rustfri. Epco

STK



KP3114

Samleplade for forhøjelse af paneler. Galv. Dim. 70x60x2 mm.

STK



KP3115

Topbeslag SH, komplet. Galv.

STK



KP3116

Topbeslag SH, komplet, rustfri.

STK



KP3117

Topbeslag LH. Galv.

STK



KP3118


Topbeslag LH. Rustfri.

STK

KP3119B

Toprulle for topbeslag. GDB4/RES70. 2"/Ø 46 mm. Aksel 14x42 mm.

STK



KP3120A

Topbeslag med rulleholder. Justerbar. RSC skinneresystem.

STK



KP3120B

Toprulle for topbeslag. 2"/Ø 46 mm. Aksel 11x29 mm. RSC skinneresystem.

STK



KP3121A

Bundbeslag SH. Max. port vægt: 500 kg. Galv.

SÆT



KP3121B

Bundbeslag SH. Justerbar. Rustfri.

SÆT

KP3122A

Bundbeslag, UNI, GDB2. Galv.

SÆT



KP3122B

Bundbeslag, UNI, GDB4. Galv.


SÆT



KP3123

Bundbeslag, LH, garage. Galv.

SÆT



KP3124

Bundbeslag LH. Galv.

SÆT



KP3125

Bundbeslag LHHD. Max. vægt 450 kg. Galv.

SÆT

KP3126

Bundbeslag LHHD rustfri.

SÆT



KP3127

Bundbeslag med faldsikring, SH. Galv. 1000 kg.

SÆT



KP3128

LH beslag for faldsikring. Galv.

STK



KP3129

Løftesikring, galv. Indbrudshæmmende beslag der monteres i kombination med faldsikring/wirebrudssikring KP3127. Løftesikringen forhindrer løft af porten fra udvendig side.

STK



KP3130A

Portrulle, 2"/Ø 46 mm. Aksel 11x118 mm. Fiber rulle med stålleje.

STK



KP3130B

Portrulle, 2"/Ø 46 mm. Aksel 11x118 mm. Fiber rulle med rustfrie kuglelejer.

STK



KP3131

Portrulle, 2"/Ø 46 mm. Aksel 12x118 mm. Fiber rulle med stålleje.

STK



KP3132A

Portrulle, 2"/Ø 46 mm. Aksel 11x193 mm. Fiber rulle med stålleje.

STK



KP3132B

Portrulle, 2"/Ø 46 mm. Aksel 11x193 mm. Fiber rulle. Med rustfrie kuglelejer.

STK



KP3132C

Portrulle, 2"/Ø 46 mm. Aksel 12x193 mm. Fiberrulle med stålleje. F. Faltec.

STK

KP3133

Portrulle, 2"/Ø 46 mm. Aksel 11x122 mm. GDB4. Fiber rulle med stålleje.

STK



KP3134

Portrulle for Crawford garageporte. Original. Ø 28 mm. 11x100 mm. Fiberrulle med ställeje. Passer til Diplomat og CD Porte.

STK



KP3136

Portrulle, 2"/Ø 46 mm, med fingerklemsikring. 11x188 mm. Org. Crawford.

STK



KP3137

Portrulle, 2"/Ø 46 mm. Aksel 11x114 mm. Stål.

STK



KP3138

Portrulle, 2"/Ø 46 mm. Aksel 11x190 mm. Stål.

STK



KP3139A

Portrulle, 3"/Ø 71,4 mm. Aksel 11x247 mm. Stål.

STK



KP3139B

Portrulle, 3". Aksel 12x198 mm. Nylon. Skaffevare.

STK



KP3139C

Portrulle, 3". Aksel 11x198 mm. Nylon.

STK



KP3140A

Portrulle/tandemrulle, boogie, 2"/Ø 46 mm. Aksel 11 x 100 mm. Fiberruller med stållejer.

STK



KP3140B

Portrulle/tandemruller, boogie, 2"/Ø 46 mm. Aksel 12 x 131 mm. Fiberruller med stållejer.

STK

KP3140C

Portrulle, boogie, 2". Aksel 11 x 162 mm. Fiberruller med stållejer.

STK



KP3141A

Afstandsringe. Galvaniseret. Bredde: 5 mm. Beregnet for portruller med 11 mm aksel.

STK



KP3141B

Afstandsringe. Galvaniseret. Bredde: 7,5 mm. Beregnet for portruller med 11 mm aksel.

STK



KP3141C

Afstandsringe. Galvaniseret. Bredde: 10 mm. Beregnet for portruller med 11 mm aksel.

STK



KP3141D

Afstandsringe. PVC. Bredde 4 mm. Beregnet for portruller med 11 mm aksel.

STK

KP3143B

Løs rulleholder med ombuk, rustfri, for 11 mm. aksel. 6 mm. bræddebolt. Universal.

STK



KP3144A

Løs rulleholder med ombuk for 11 mm. aksel. Galv. Universal. Beregnet for sidehængsel (KP3102A/B/D/E)/SH topbeslag (KP3115).

STK



KP3145

Rulle/fingerbeskyttelse for 2" portruller. (Ekskl. portrulle).

STK



KP3146

Sprossehængsel, Crawford org., PVC. Beregnet for Crawford 242 og 542.

STK



KP3147

Bundbeslag, justerbar, ALU.

SÆT



KP3148

Sprossehængsel, uligesidet, S40/ST3V/Condoor, dim. 77x60 mm, galv.

STK



KP3149

Sidehængsel, komplet. Fingerklemsikret, galv. Dim. 166x60 mm. ConDoor S40/ST3V.

STK



KP3150A

Boogierulle/tandem rulle, kort, for LPS200 bundbeslag. H/V.

SÆT



KP3150B

Boogierulle/tandem rulle, galv., lang for LPS200/250 samt Sprint.

STK



KP3151

Bundbeslag PVC. H+V. Org. Crawford.

SÆT

KP3152

Toprulle, boogie/tandem, for lavt hejs med indvendig wireføring. Akse: Ø 11 mm. Kompatibel for bl.a. Lindab, Hörmann samt

STK



Aros Porte.



KP3153

STK

Boogierulle/tandem rulle, kort, for LPS200/250 topbeslag.



KP3154

STK


Løs rulleholder, rustfri, for 11 mm. aksel. Condoor ST9V/Epcø.



KP3155

STK

Lindab/Dansk Port Service sidehængsel, komplet med rulleholder, galv. Original LDI/LDP med knæk.



KP3156

STK

Lindab/Dansk Port Service, sprosserhængsel, galv. Original LDI/LDP med knæk.

KP3157

SÆT

Topbeslag med portrulle, justerbar, for Condoor/High Line skinnesystemer type: G100/G160/G200 & R60.



KP3159A

Sidehængsel, komplet. Fingerklemsikrede. Dim. 159x60 mm.
ConDoor S40/ST9V (Epcø). Galv.

STK



KP3159B

Sidehængsel, komplet. Fingerklemsikrede. Dim. 159x60 mm.
ConDoor S40/ST9V (Epcø). Rustfri.

STK



KP3160A

Sprossenhængsel, uligesidet, S40/ST9V/ConDoor, dim. 71x60 mm, galv.

STK



KP3160B

Sprossenhængsel, uligesidet, S40/ST9V/ConDoor, dim. 71x60 mm, rustfri.

STK

KP3161

Topbeslag dim. 130x60 mm. Ekskl. Rulleholder. Condoor.

STK



KP3162

Toprulle, lang, for Crawford/Nassau porte med lavt hejs. Org. Lgd. 440 mm.

STK



KP3163A

Dobbelt rulleholder, galvaniseret stål, for 11 mm. Aksel. 147 mm.

STK



KP3163B

Dobbelt rulleholder, rustfri stål., for 11 mm. Aksel. 147 mm.

STK



KP3164A

Sidehængsel, komplet m. rulleholder. Galvaniseret stål. Dim. 155x60 mm. ConDoor ST3/ST7/T40. Uden fingerklemsikring.


STK



KP3164B

Sprossenhængsel. Galvaniseret stål. Dim. 60x66 mm. ConDoor ST3/ST7/T40. Uden fingerklemsikring.

STK



KP3165

Løs rulleholder for ConDoor sidehængsler. Galvaniseret stål.
UNI (passende for alle ConDoors sidehængsler til
ledhejsporte).

STK

KP3166

Portrulle med bryst og M10 gevind.

STK

25. Print & Stylinger



KP251800A

Tormatic TorCon/NovoCon T100 DES styring i hus, komplet.
Beregnet for 230/400V akselmont. motor med elektronisk endestop.
Kompatibel for motor/gear tp. Gfa, MFZ, Mtec, Dalmatic mv.

STK



KP251801

MFZ/Pro-Line CS320 styring i hus, komplet. Inkl. dansk manual.

STK



KP251802

MFZ/Pro-Line CS320 styring ekskl. kasse.

STK



KP251803

ConDoor/ProLine CND1 (Dalmatic V7) styring. I hus. Skaffevare.

STK



KP251804

MFZ Proline CS300/310/320 løs display for styring.

STK



KP251805

Novoferm/Tormatic NovoPort styring IV ATE. Komplet.

STK



KP251814

Sokkel 11 ben. Skaffevare.


STK



KP251816

Kørebanedetektor LD102 12-24V DC. Skaffevare.

STK



KP251818

Print for Crawford CDM 9 motor. Erstatnings kit for K044114 og K044113.

STK



KP251819

Folietryk for Lindab, CND1 samt Dalmatic styringer. Med lys.

STK



KP251820

Elektronisk transformer. 12V DC. 60 VAT. Kompakt model til f.eks. indbygning i styringer.

STK




KP251821

Folietryk for MFZ/Marantec/Pro-Line/Nassau CS310/320 styreboks.

STK

22. Radioudstyr



KP221352A

433,92 Mhz. Modtager 2-kanal. SEAV. 12/24 V ACDC.

STK



KP221353

433,92 Mhz Modtager. BFT. 24 V ACDC. 1-Kanal.


STK



KP221354

433,92 Mhz Modtager. BFT. 24 V ACDC. 2-Kanal.

STK



KP221355

433,92 MHz. 2-kanal. Modtager. SEAV. 230V.

STK



KP221357

433,92 Mhz. Fjernbetjening. SEAV. 1-Kanal.

STK



KP221358

433,92 Mhz. Fjernbetjening. SEAV. 2-Kanal.

STK



KP221359

433,92 Mhz. Fjernbetjening. SEAV. 3-Kanal.

STK



KP221360

433,92 Mhz. Fjernbetjening. SEAV. 4-Kanal.

STK



KP221361

433,92 Mhz. Fjernbetjening. SEAV. 6-Kanal.

STK



KP221363

BeHappy 433,92 Mhz. Mini-fjernbetjening. SEAV. 1-Kanal.

STK

KP221364

BeHappy 433,92 Mhz. Mini-fjernbetjening. SEAV. 2-Kanal.

STK



KP221365

BeHappy 433,92 Mhz. Mini-fjernbetjening. SEAV. 3-Kanal.

STK



KP221366

BeHappy 868,30 Mhz. Mini-fjernbetjening. SEAV. 1-Kanal.

STK



KP221367

BeHappy 868,30 Mhz. Mini-fjernbetjening. SEAV. 2-Kanal.

STK



KP221368

BeHappy 868,30 Mhz. Mini-fjernbetjening. SEAV. 3-Kanal.

STK

KP221369

433,92 Mhz Multi fjernbetjening. SEAV. 12-kanal. Rolling-code.


STK



KP221370A

Batteri. 23A 12V Alkaline batteri. Passer til bl.a. til følgende fjernbetjening: SEAV, BFT, MFZ samt Tormatic.


STK



KP221370B

Knapcelle batteri, CR2032. 3V Lithium batteri. H: 1.6 mm x D: 20.0 mm. Passer til bl.a. til følgende fjernbetjening: Tormatic/Novotron (512/MIX).

STK



KP221370C

Knapcelle batteri, CR2016. 3V Lithium batteri. H: 1.6 mm x D: 20.0 mm. Passer til bl.a. til følgende fjernbetjening: Tormatic/Novotron (502+504/MAX) samt trådløst kodetastatur tp. DigiCode.

STK



KP221375

433,92 MHz rolling-code. Fjernbetjening. BFT/TELEC. 2-Kanal.

STK

KP221376

868 MHz. Fjernbetjening. MFZ (GS310) RT 20. 2-Kanal.

STK



KP221377

433,92 MHz. Fjernbetjening. MFZ (GS310). 2-Kanal.

STK



KP221379A

868,3 MHz. Marantec/MFZ/Pro-Line. Ekstern modtager 343. 2-kanal. 24V. IP20. RCL03-5002M-01.

STK



KP221379B

868,3 MHz. Marantec/MFZ/Pro-Line. Intern modtager 343. 1-kanal.

STK



KP221379C

868,3 MHz. Fjernbetjening. Marantec/MFZ/Pro-Line Digital 382. 2-kanal. RT52M5002A01.

STK

KP221379D

868,3 MHz. Fjernbetjening. Marantec/MFZ/Pro-Line Digital 384. 4-kanal. RT52M5004A01.


STK



KP221379E

868,3 MHz. Fjernbetjening. Marantec/MFZ/Pro-Line Digital 306, 10-kanal.

STK



KP221379F

868,3 MHz. Mini fjernbetjening. Marantec/MFZ/Pro-Line. 4-kanal. RT20-5004M-01.

STK



KP221379G

868,3 MHz Marantec/MFZ/Pro-Line trådløst kodetastatur, 4-kanal. IP54.

STK



KP221379H

433,92 MHz. Fjernbetjening. Marantec/MFZ Digital 302. 2-kanal.

STK

KP221379I

433,92 MHz. Marantec/MFZ Modtager. Beregnet for trådløs kodetastatur samt 1, 2 og 4-kanal fjernbetjening (KP221377).

STK



KP221379J

868 MHz. Marantec modtager. 2-kanal. Bi-linked. Digital 992.

STK



KP221379K

868 MHz. Marantec 2-kanal fjernbetjening. Bi-linked. Digital 572. Uni-directional.

STK



KP221379L

868 MHz. Marantec 4-kanal fjernbetjening. Bi-linked. Digital 564. Uni-directional. Med status indikator.

STK



KP221382A

Kort/chiplæser for adgangskontrol/fjernbetjening. SEAV.

STK



KP221382B

Styring/modtager for KP221382A. Kan indeholde op til 500 individuelle kort/chip samt 433,92 Mhz fjernbetjening

STK



(KP221357/58/59/60/61). SEAV.



KP221382C

STK

Adgangskort for kortlæser KP221382A. SEAV.



KP221382D

STK

Nøgle chip for kortlæser KP221382A. SEAV.



KP221383A

STK

Tormatic modtager i hus tp. E43-U Keeloq, 1-kanal, 12-24 V. 433 MHz.



KP221383B

STK

Tormatic/Novotron (512/MIX) Ekstra lille fjernbetjening til f.eks. nøgleringen. 433 Mhz Keeloq 2-kanal. Beregnet for garageportautomatik tp. GTA/RUN611S, GTA612S, GTA713, GTA711NRG, NovoPort, Novomatic 200 samt industriautomatik tp. Novoshift Torcon automatik.

KP221383C

STK

Tormatic/Novotron (502/MAX) håndsender 433 Mhz 2-kanal, KeeLoq. Beregnet for garageportautomatik tp. GTA/RUN611S,



GTA612S, GTA713, GTA711NRG, NovoPort, Novomatic 200 samt industriautomatik tp. Novoshift Torcon automatik. Sælges så længe lager haves.



KP221383D

STK

Tormatic/Novotron 524 Design håndsender 433 Mhz 4-kanal, KeeLoq. Beregnet for garageportautomatik tp. GTA/RUN611S, GTA612S, GTA713, GTA711NRG, Black 600/800/1200, NovoPort, Novomatic 200 samt industriautomatik tp. Novoshift Torcon automatik.



KP221383F

STK

Tormatic (MHS 43-2) 433 Mhz 2-kanal fjernbetjening KeeLoq. Gl. model. UDGAET AF SORTIMENT PR. 31/1 2014. Erstattes af KP221383C.



KP221383G

STK

Tormatic Design håndsender, model: BLUE. Premium design med glasoverflade og højkvalitets rustfrit stålhus. 2-kanals, 433 MHz, manipulationssikret takket være KeeLoq skiftende kode, AES 128 bit kryptering.



KP221383H

STK

Modtagerprint/indstikskort for Novoferm Tormatic samt NovoShaft Torcon modellerne. Kee-Loq. 2-kanal. 433 MHz.

KP221383I

SÆT

Smart Home/Homematic App betjening af port via mobiltelefonen. Router komplet direkte på hjemmenetværk. Android eller iOS.



KP221383J

Smart Home/Homematic tillægsmodul for opkobling til ekstra port.

STK



KP221383K

433 MHz. Tormatic/Novotron W-433 3-kanal fjernbetjening. KeeLoq. Hvid/Sort. Begrænset parti/skaffevare.

STK



KP221383L

433 MHz. Tormatic/Novotron W-433 3-kanal fjernbetjening. KeeLoq. Sort/Grå. Begrænset parti/skaffevare.

STK



KP221383M

433 MHz. Tormatic/Novotron B-433 3-kanal fjernbetjening. KeeLoq. Sort/Crom. Begrænset parti/skaffevare.

STK

KP221383N

Tormatic, DigiCode "Professional", udv. trådløst kodetastatur med baggrundsbelyst display, 10-kanal, 433 MHz, dim. 85x75x20 mm.

STK



for betjening af 1-10 porte.



KP221383O

STK

Indvendig trådløs taster s111 Signal 111. 433 MHz KeeLoq, 2-kanal. Dim.: 85x75x20 mm HxBxDB. Inkl. batteri.



KP221383P

STK

Holder til Tormatic/Novotron fjernbetjening. Praktisk holder til væg eller bil. Inkl. clips til bilens solskærm. Beregnet for håndsender type 502/504/512 og MAX.



KP221384

STK

Tormatic/Dorma fjernbetjening MS41-1 (1-kanal). Sort kabinet med grønne tryk. Skaffevare.



KP221386

STK

Tormatic/Dorma fjernbetjening. S41-4 (4-kanal). Sort kabinet og grønne tryk. Inkl. batteri. Skaffevare.

KP221388A

STK

ConDoor Select-Line håndsender 2-kanal 433 MHz.



KP221388B

ConDoor Select-Line håndsender 4-kanal 868 MHz.

STK



KP221388C

Select-Line ekstern modtager 1-kanal 868 MHz

STK



KP221388D

Select-Line vægkontakt 3-kanal 868 MHz

STK



KP221389

ConDoor Select-Line kodetastatur. 838 MHz. 2-kanal

STK

KP221390

Liftmaster 4-kanal fjernbetjening. 433 MHz. Kompatibel for alle 433 MHz fjernbetjeninger fra Liftmaster/Jydeport 600/800,

STK



Chamberlain Pro8000 og Pro9000 samt MotorLift. SKAFFEVARE.
Erstatter følgende fjernbetjening: 94335E, 1A5478,
1A5639-7, 4330E, 4335E, 84335, 84335E, MotorLift
84335EML, 94335eml, D-66793, 132B2372 m.fl.



KP221391

STK

High-Line/Liftmaster. 433 MHz trådløs vægtryk. 2-kanal.
Kompatibel for High-Line, Liftmaster og Chamberlain Evolution
portautomatik.



KP221392

STK

High-Line/Liftmaster. 868 MHz 4-kanal fjernbetjening. Kompatibel
for High-Line, Liftmaster og Chamberlain Evolution portautomatik.



KP221394

STK

High-Line/Liftmaster. Ekstern modtager. 3-kanal. Kompatibel for
både 433 og 868 Mhz.



KP221395

STK

High-Line/Liftmaster. 868 Mhz trådløst kodetastatur 3-kanal. For
betjening af 1-3 porte. IP55. 2022 model.

KP221396

STK

Liftmaster 433 MHz trådløst kodetastatur. For betjening af op til 20
porte med forskellige koder. Kompatibel for Chamberlain



portautomatik.



KP221397

STK

Universal fjernbetjening til cigarettænder i bilen. 3-kanal. 433/868 MHz. Kompatibel for de fleste typer automatik bl.a. Tormatic, Novoferm, BFT Mitto, Doorhan, Ditec, Liftmaster, Champerlain, Jyde Port, Hörmann, Nice og Sommer.



KP221398A

STK

Åkerströms Sesam 800, 3-kanal trucksender - Small S3 - 869,8 MHz. Skaffevare.



KP221398B

STK

Åkerströms Sesam 800, 6-kanal trucksender - Medium M6 - 869,8 MHz. Skaffevare.



KP221398C

STK

Åkerströms Sesam 800, 15-kanal truckseender - Large L15 - 869,80 MHz. Skaffevare.

KP221398D

STK

Åkerströms Sesam 800, 230V 3-kanal modtager inkl. antenne. Skaffevare.



KP221400

Nassau original håndsender. 4-Kanal. Fastkode. 868 MHz. Grå.
Inkl. Holder og clips.

STK



KP221401

Nassau original håndsender. 2-Kanal. Fastkode. 868 MHz. Grå.
Inkl. Holder og clips.

STK



KP221402

Kodetastatur med kortlæser. 1 adgangskort medfølger - ekstra
kan tilkøbes. Kabelforbundet. 24V. Bemærk: IP0/ikke vandtæt.

STK



KP221403

ProLine CND1/Teleco håndsender. 2-kanal. 868 MHz.

STK



KP221404

ProLine CND1/Teleco håndsender. 4-kanal. 868 MHz.

STK



23. Sikkerhedsudstyr



KP231601

FOTOCELLE for RHS. Sender og modtager. Rækkevidde op til 8 meter. 12-24V ACDC.

SÆT



KP231602

FOTOCELLER for RHS. Sender og modtager. Rækkevidde op til 25 meter. 24V ACDC.

SÆT



KP231603

FOTOCELLE med spejl. Refleksionslysbarriere Extra 628. 24-240 V AC, 12-240 V DC. IP 54 beskyttet. Rækkevidde 8 m. Leveres med 5 meter kabel. Kun anvendelig som impulsgeber.

SÆT



KP231604

FOTOCELLE, sender og modtager komplet med print. Rækkevidde op til 8 meter. 24V ACDC. Til karmmontage.

SÆT



KP231604A

FOTOCELLE print. Rækkevidde op til 8 meter. 24V ACDC. Til karmmontage.

STK



KP231604B

Modtager med 5 meter kabel. Med indsats.

STK



KP231604C

Sender med 15 meter kabel. Med indsats.

STK



KP231605

Envejs fotocellesæt/lysbarriere Extra 626. 20-28 V. IP 50 beskyttet. Rækkevidde 8 m. Leveres med 2x7 m. ledning. Kan anvendes til alle Tormatic/GfA automatik.

SÆT



KP231607A

Fraba/GFA optisk kantsikring (fotocelle) for montage i bundgummi. OSE. Sender 1,0 m. Modtager 10,5 m. Inkl. sort spiralkabel. Beregnet for NovoShaft/Torcon automatik. Kompatibel for Hörmann, MFZ, Pro-Line, GfA samt Novoferm.

SÆT



KP231607B

Fraba/GFA optisk kantsikring (fotocelle) for montage i bundgummi. OSE. Sender 1,0 m. Modtager 10,5 m. Inkl. Samledåse m. fotocelleprint. Beregnet for NovoShaft/Torcon automatik. Kompatibel for Hörmann, MFZ, Pro-Line, GfA samt Novoferm.

SÆT



KP231607C

Fraba/GFA optisk kantsikring (fotocelle) for montage i bundgummi. OSE. Sender 1,0 m. Modtager 10,5 m. Inkl.

SÆT

Samledåse m. fotocelleprint med med indikation af diagnose. Beregnet for NovoShaft/Torcon automatik. Kompatibel for Hörmann, MFZ, Pro-Line, GfA samt Novoferm.



KP231607D

Fraba/GFA optisk kantsikring (fotocelle) for montage i bundgummi. OSE. Sender 1,0 m. Modtager 10,5 m. Beregnet for NovoShaft/Torcon automatik. Kompatibel for Hörmann, MFZ, Pro-Line, GfA samt Novoferm.

SÆT



KP231610

Advarselsblink. Fås i 12V & 24V DC.

STK



KP231611

RADAR. Bircher Herkules2. Med 10 meter kabel.

STK



KP231613

Radar detektor. FALCON/Pro-Line. Inkl. 10 meter kabel. IP65 beskyttet.


STK



KP231614

Wirebrudskontakt for justerbar bundbeslag.


STK



KP231615

CEDES Lysgitter/fotocelle gardin. IP67. Tuv godkendt iht. EN 12453. GS-Pro. Komplet. LH+SH W<10000 / H<2800 mm. OSE & PNP connection. Kompatibel for Bl.a. NovoShaft, GfA og MFZ automatik. Kort model.

SÆT



KP231616

CEDES Lysgitter/fotocelle gardin. IP67. Tuv godkendt iht. EN 12453. GS-Pro. Komplet. LH+SH W<10000 / H>2800 mm. OSE & PNP connection. Kompatibel for Bl.a. NovoShaft, GfA og MFZ automatik. Lang model.

SÆT



KP231617

Trafiklys rød/grøn 24V.

STK



KP231618

Fjerbetjening for kodning af Herkules radar. Skaffevare.

STK

**KP231619**

Fjerbetjening for kodning af Falcon/Pro-Line radar.

5. Skinner & Montagebeslag



KP5252

Samleplade for LH skinner, garagemodel.

STK



KP5253

TS100 forstærkningsplader > 100 kg.

STK



KP5254

Køreskinne/J skinne, 2", galvaniseret. Godstykkelse 2 mm. Lgd. 7000 mm.

PR. METER



KP5255

Køreskinne/J skinne, 3", galvaniseret. Godstykkelse: 2,5 mm. Lgd. 4720 mm. SKAFFEVARE!

STK



KP5256A

Skinnebue, SH, 2", galvaniseret. Lgd. 1050 mm.

STK



KP5256B

Skinnebue for GDB2/4. Lgd. 2448 mm.

STK



KP5257

Skinnebue, SH, 3", galvaniseret. Lgd. 4181 mm.
Skafevare.

STK



KP5258A

Skinnebue, LH, 2", galvaniseret. Lgd. 400 mm.

STK



KP5258B

Skinnebue, LH, 2", galvaniseret. Lgd. 1500 mm.

STK



KP5259A

Vinkelskinne, lodret. 2x90x62 mm, galvaniseret. Lgd. 3500 mm.

PR. METER

KP5259B

Vinkelskinne, lodret. 90x66x2 mm. Lgd. 4550 mm.

PR. METER



KP5259C

Vinkelskinne, lodret, 2x87x69,5 mm. Lgd. 6500 mm


PR. METER



KP5259D

Vinkelskinne VA20 ZP. Org. Condoor. Lgd. 5880 mm.

STK



KP5260A

Montagebeslag for fjederbrud RSC200.

SÆT



KP5260B

Montagebeslag for fjederbrud RSC75/115.

SÆT



KP5261

Skinnelasker. 60x80x2 mm. Med huller.

STK



KP5262

Skinnelasker. 60x100x2 mm. Med huller.

STK



KP5263

Skinnelasker. 60x120x2 mm.

STK



KP5264A

Vinkeljern/ophængsjern/tagjern, galvaniseret med perf. aflange huller, 40 x 40 x 2,5 mm, lgd. 3000 mm.


PR. LGD



KP5264B

Vinkeljern/ophængsjern/tagjern, galvaniseret med perf. runde (Ø 10 mm) huller 30 x 30 x 2,0 mm, lgd. 3000 mm.

PR. LGD



KP5264C

Vinkeljern/ophængsjern/tagjern, galvaniseret, 40 x 40 x 3,0 mm, lgd. 6000 mm. Skaffevare.

PR. LGD



KP5264D

Vinkeljern/ophængsjern/tagjern, perf. aflange huller, 30 x 30 x 2,0 mm, lgd. 3000 mm


PR. LGD



KP5265

Perforeret vinkeljern/tagjern, galvaniseret med runde og aflange huller. 40 x 40 x 2,5 mm. Lgd. 3042 mm.


PR. LGD



KP5266

Ophængbeslag for garageportsskinner. Højre eller venstre.

STK



KP5267

C skinne, 2 mm, galvaniseret. Lgd. 4500/6500 mm.

PR. METER



KP5268A

Montagebeslag for stopfjedre/lejeplade/skydebolt for C skinne 113x47x7 mm.

STK



KP5268B

Montagebeslag for stopfjedre/lejeplade/skydebolt for C skinne 25x53x7 mm.

STK



KP5269A

Trekantet monteringsplade. Dim. 230 x 230 x 2,5 mm.

STK



KP5269B

Trekantet monteringsplade. Dim. 280 x 200 x 1,5 mm.

STK



KP5269C

Trekantet monteringsplade. 550x550x40 mm.

STK

KP5270

Montagebeslag for vindforstærkninger.

STK



KP5271A

Garageportskinner GDB2/RS200 u. småbeslag. Murhul
højde: 1850-2375 mm. Overhøjde: 180 mm.

SÆT



KP5271B

Garageportskinner GDB2/RS200 u. småbeslag. Murhul
højde: 2375-3000 mm. Overhøjde: 180 mm.

SÆT



KP5271C

Garageportskinner GDB4/RS70 u. småbeslag. Murhul
højde: 1850-2375 mm. Overhøjde: 70 mm.

SÆT



KP5271D

Garageportskinner GDB4/RS70 u. småbeslag. Murhul
højde: 2375-3000 mm. Overhøjde: 70 mm.

SÆT

KP5272A

Hulprofil/bom. Dim. indv. 48,5 x 23,5 x 1,5 mm. Lgd.
3000 mm.


STK



KP5272B

Hulprofil/bom. Dim. indv. 50 x 25 x 1,5 mm. Lgd. 4500 mm.


STK



KP5273A

Skinnelasker 80 x 60 x 2 mm. Uden huller.


STK



KP5273B

Skinnelasker 150 x 60 x 2 mm. Uden huller.

STK



KP5273C


Skinnelasker 180 x 60 x 2 mm. Uden huller.

STK

KP5273D

Skinnelasker 100 x 60 x 2 mm. Uden huller.

STK



KP5273E

Skinnelasker 160x155x2 mm. ConDoor.

STK



KP5273F

Skinnelasker med ombuk. 155x60x2 mm.

STK



KP5273G

Skinnelasker 160x105x2 mm. ConDoor.


STK



KP5273H

Skinnelasker 60x128x2 mm. ConDoor.

STK



KP5274

Samleplade for køreskinne.

STK



KP5275

Skinne/midterophæng for Tormatic portautomatik.

STK



KP5276

Vinkelbeslag, galv., 60x60x52 mm


STK



KP5277

Køreskinne/J skinne, 2", galvaniseret. Org. Condoor TR18. Lgd. 3990 mm.

STK



KP5278

Forsamlet skinnebue med wirehjul lavt hejs LPS200. H eller V.

STK



KP5279

Beslag for RHS bom LPS200.

SÆT



KP5280

Alu skinnebue for ConDoor garagebeslag v. manuel betjening. H+V.


SÆT



KP5281A

Nylon holder for skinnebue. ConDoor lavt hejs LPS200/LPS250.

STK



KP5281B

Nylon skinnebue. ConDoor lavt hejs LPS200/LPS250.

STK



KP5282A

Skinnebue for tagfølgende. ConDoor TR18 DLV-12,5°/LPS-15° L= 907mm. H/V.

STK



KP5282B

Skinnebue for tagfølgende. ConDoor TR18 DLV-27,5°/LPS-30° L= 761mm. H/V.

STK

**KP5282C**

Skinnebue for tagfølgende. ConDoor TR18
FTR-35°/LPS-37,5° L= 679mm. H/V.

STK**KP5282D**

Skinnebue. ConDoor TR18 90° L = 1002 mm. H/V.

STK

11. Stopfjedre & Beslag



KP11601A

Stopfjeder kort, vist med hhv. montagebeslag for C-skinne og J skinne. Lgd. 220 mm. (2 fjedre + 2 beslag). Condoor. Ved bestilling skal den ønskede type montagebeslag angives.

SÆT



KP11601B

Stopfjeder, kort. Lgd. 220 mm. Condoor.

STK



KP11601C

Stopfjedrebeslag for J skinne.

STK



KP11601D

Stopfjeder, kort. Lgd. 235 mm.

STK



KP11602A

Stopfjeder lang, vist med hhv. montagebeslag for C-skinne og J skinne. Lgd. 680 mm. (2 fjedre + 2 beslag). Ved bestilling skal den ønskede type montagebeslag angives.

SÆT



KP11602B

Stopfjeder, lang. Lgd. 680 mm.

STK



KP11602C

Stopfjedrebeslag f. C-skinne.

STK



KP11604

Gummistop for garageporte.

STK



KP11605

Port stop for toprulle. Beregnet for manuelt betjent garageporte. Monteres i de vandrette kørekinner og holder toprullen, så portbladet forbliver i åben position. Sort PVC.

SÆT



KP11606A

Montagebeslag for stopfjeder/lejeplade/skydebolt for C skinne 113x47x7 mm.

STK

**KP11606B**

Montagebeslag for stopfjedre/lejeplade/skydebolt for C skinne
25x53x7 mm.

STK

8. Top- & Bundprofiler



KP8401

Bundprofil/Multiprofil, SAFE, flad aluprofil til bund/topgummi med flad spor. Fås som fladliste uden vinkel. Lgd.xBxH: 6000x42x6,9 mm


PR. METER



KP8402

Bund- og topprofil, U, 42 mm, til bund/topgummi m. flad spor, lgd. 6100 mm. Passende til 42 mm tykke paneler.


PR. METER



KP8403

Aluvinkel med dobbelt flad spor. Lgd. 6090 mm. h = 67 mm. Db. 40 mm. Passende til 40-42 mm tykke paneler.

PR. METER



KP8404A

Bund- og topprofil, U, 40 mm. til bund/topgummi med flad spor. 35x40x35 mm. Lgd. 6100 mm.


PR. METER



KP8404B

Bund- og topprofil, U, 40 mm. til bund/topgummi med flad spor. 35x40x35 mm. RAL9016, lgd. 6100 mm.

PR. METER



KP8404C

Bund- og toppprofil, U, 40 mm. til bund/topgummi med flad spor.
55x40x55 mm. RAL9016, lgd. 6100 mm.



KP8404D

Bund- og toppprofil, U, 40 mm. til bund/topgummi med flad spor.
Sort. 35x40x35 mm. Lgd. 6100 mm.


PR. METER



KP8405

Bund- og toppprofil HØJ, U, til bund/topgummi med flad spor.
100x40x100 mm. Beregnet for 40 mm panel. Lgd. 6090 mm.


PR. METER



KP8407

Bund- og toppprofil, U, til bund/topgummi med rund og flad midt spor. Til 40 mm tykke paneler. 40x40x40 mm. Lgd. 6170 mm.
Universal profil beregnet for følgende typer bundgummi:
KP10558+KP10559+KP10568+KP10569+KP10571+KP10574.

PR. METER



KP8408


Bund- og toppprofil, U, til bund/topgummi med rund spor. Til 40 mm tykke paneler. 100x40x100 mm. Lgd. 6150 mm.

PR. METER

KP8409

Bund- og toppprofil, U, til bund/topgummi med rund og flad midt spor. Til 45 mm tykke paneler. 40x45x40 mm. Lgd. 4550/6100

PR. METER




mm.

KP8411

Dørprofil uden spor/Alu U kassette. 40x40x40 mm. Til 40 mm tykke paneler. Eloxeret aluminium. Lgd. 7400 mm.

PR. METER



KP8412

Alu bundprofil type: BP70. H. 70 mm. Passer til FALTEC 310 porte. Lgd. 4700 mm.

PR. METER



KP8413

Alu bundprofil type BP140. H. 140 mm. Passer til FALTEC 310 porte. Lgd. 7500 mm.

PR. METER



KP8414

Bund- og topprofil, U, til bund/topgummi m. rund spor. 60x40x60 mm. 6000 mm.

PR. METER

KP8415

Bundprofil, integreret, PVC. Beregnet for Condoor ST3+7/AS40. Lgd. 9150 mm. Beregnet for følgende typer bundgummi:

PR. METER



KP10574.




KP8416

Bundprofil, integreret, PVC. Beregnet for Condoor ST9V/Epcø.
Lgd. 9150 mm. Beregnet for følgende typer bundgummi:
KP10574.

PR. METER

10. Top-, bund- & sidetætning



KP10553

Topgummi med flad spor. EPDM kvalitet. Højde: 45 mm. Lgd. 35 m. Sælges pr. meter.


PR. METER



KP10554

Topgummi med universal spor - passende til profiler med rund og flad spor. Høj model 50 mm (Nassau). 50 m/r.l.

PR. METER



KP10555

Bundgummi med dobbelt vandnæse. T spor = 32 mm. Kompatibel for bl.a. Crawford 342, 542, 1042, Faltec 410 samt Nassau 9000. Højde: 55 mm. 50 m/r.l. Sælges pr. meter.

PR. METER



KP10556

Bundgummi med dobbelt vandnæse, T-spor. Høj type. Org. NASSAU. Lgd. 35 m. Varen er udgået. Erstatte af KP10568.

PR. METER



KP10557

Bundgummi uden vandnæse, med flad spor. Lgd. 35m.

PR. METER



KP10558


Bundgummi med vandnæse og rund spor.
Kompatibel for bl.a. Faltec model 310. Lgd. 50 m.
pr. rulle.



KP10561

DW slange for bundgummi. Lgd. 50 meter.


PR. METER



KP10562A

Sidetætning til lodret vinkelskinne. Lgd. 2510/6000
mm. Kompatibel for ældre bl.a. Köpke
ledhejsporte samt Alsta porte.


PR. METER



KP10562B

Sidetætning til lodret vinkelskinne (KP5259C). Lgd.
2385/3660/6000 mm

PR. METER



KP10562C

Sidetætning til lodret vinkelskinne tp. Condoor
VA20 ZP (KP5259D). Lgd. 6000 mm.

PR. METER

KP10562D

Sidetætning til lodret vinkelskinne. Høj type 9VB
(gl. type vinkelskinne). Tp. Condoor/Loading

PR. METER




System. Lgd. 6000 mm.



KP10562E

PR. LGD

Sidetætning til lodret vinkelskinne. Kompatibel for Alpha Deur, Novoferm T45 samt Faltec 310. Lgd. 5000 eller 10000 mm.



KP10563

PR. METER

Sidetætning m. dobbelt læbe beregnet for vinkelskinne uden ombuk. Passer til NASSAU porte. 50 m/rl.



KP10564

PR. METER

Sidetætning model Crawford. Passer til model 242, 342 og 542. 300 m/rulle. Sælges pr. meter.



KP10568

PR. METER

UNI Köpke 1: Bundgummi, høj type. 20 m. pr. rulle. Kompatibel for bl.a. Nassau, Lindab, Faltec og Windsor Door. Universal passende for 40 mm T-spor, 16 mm midt spor samt rund eller flad spor. Højde: 55 mm. Beskyttet i medfør af designlovens § 18 - ydermere er der brugsbeskyttelse hos Patent og Varemærkestyrelsen.

KP10569

PR. METER

UNI Köpke 2: Bundgummi, mellemhøj type. 35 m. pr. rulle. Universal passende for 27 mm T-spor



samt rund spor. Højde: 39 mm. Passer til de fleste portfabr. bl.a. Faltec, Crawford, Windsor Door og Krispol. Dette design er beskyttet i medfør af designlovens § 18.



KP10572

Bundgummi model Hörmann, m. 13 mm kammer for fotoceller/opto. Passer til model SPU 30 og 40.

PR. METER



KP10573

Sidetætning model Hörmann. 50 m/r.l. Sælges pr. meter.


PR. METER



KP10574

Bundgummi, m. flad 18 mm midtspor dobbelt vandnæse, højde: 56 mm, kammer Ø 20 mm. Beregnet for optisk bundliste el. DW. Passer bl.a. til ConDoor og Novoferm porte. 50 m. pr. rulle. Sælges pr. meter.

PR. METER



KP10575


Bundgummi uden vandnæse, med rund spor. 50 m. pr. rulle. Sælges pr. meter.

PR. METER

KP10576

Sidetætning for eurokarm /Lindab/Dansk Port Service. Type 3675. Sort gummliste. 75 M.

PR. METER



Sælges pr. meter.



KP10577

STK

Sidetætning hvid PVC. Bredde: 50 mm. Højde: 10 mm. Læbe: 20 mm. Lgd. 2740 mm.



KP10578

PR. METER

Bundgummi, 25 mm, for ConDoor/High-Line garageporte. Dobbelt vandnæse.



KP10580

PR. METER

Bundgummi, 25 mm, for ConDoor/High-Line/Epco garageporte. Integreret model m. et rund spor. 25 m./rl.



KP10581

STK

Tætningsklods til montage mellem vinkelskinne og sidetætning.

KP10582

PR. METER

Gummimembran for montering på gulv. BxH: 78x13 mm. Eksempelvis ved problemer m.



indtrængning af slagregn, blade og/eller støv.

14. Vindafstivere & Kassetter



KP14661

Vindforstærkning/afstiver, 1,0 mm, galvaniseret stål. Højde: 75 mm. Lgd. 6000/7000 mm.


PR. METER



KP14662

Vindforstærkning/afstiver, 0,75 mm, galvaniseret. Højde: 110 mm. Skaffevare.


PR. METER



KP14663A

Bred sidekassette med forborede huller. Vendbar. 610 mm x 40 mm. Galvaniseret. Godstykkelse: 1 mm.


STK



KP14663B

Bred sidekassette med forborede huller. Vendbar. 500 mm x 40 mm. Galvaniseret. Godstykkelse: 1 mm.

STK



KP14664

Kassette med forborede huller. Vendbar. 610 mm x 40 mm. Beregnet for sektioner med pyramide/trap overgang. Galvaniseret. Godstykkelse: 1 mm.

STK



KP14665A

Sidekassette 20x45x75 mm. Lgd. 600 mm. 1,0 mm galvaniseret, u/huller. Beregnet for Nassau og Novoferm porte.

STK



KP14665B

Bred sidekassette 20x45x150 mm. Lgd. 600 mm. 1,5 mm galvaniseret, u/huller. Beregnet for Nassau og Novoferm porte.

STK



KP14667A

Sidekassette 20x40x65 mm. Lgd. 592 mm. 0,75 mm Galv. KDC/Aros Porte.

STK



KP14667B

Sidekassette 20x40x65 mm. Lgd. 482 mm. 0,75 mm Galv. KDC/Aros Porte.

STK



KP14668

Sidekassette 20x40x77 mm. Lgd. 592 mm. 1,0 mm galv. Hoesch/ThyssenKrupp m. fingerklemsikring.

STK

KP14669

Bred sidekassette, H+V, 610 mm x 40 mm. F. Hoesch/ThyssenKrupp m. fingerklemsikring.

STK



KP14670A

Sidekassette 40x78 mm. Lgd. 610 mm. 1,0 mm.
Galvaniseret, med huller. ST9V.

STK



KP14670B

Sidekassette 40x78 mm. Lgd. 500 mm. 1,0 mm.
Galvaniseret, med huller. ST9V.

STK



KP14671A

Sidekassette 40x77 mm. Lgd. 500 mm. 1,0 mm
Galvaniseret, med huller. EPCO.

STK



KP14671B

Sidekassette 40x77 mm. Lgd. 610 mm. 1,0 mm
Galvaniseret, med huller. EPCO.

STK



KP14672A

Sidekassette 20x45x75 mm. Lgd. 665 mm. 1,0 mm
galvaniseret, u/huller. Beregnet for Nassau 9000.

STK



KP14672B

Bred sidekassette 20x45x150 mm. Lgd. 665 mm.
1,5 mm galvaniseret, u/huller. Beregnet for Nassau
9000.

STK

KP14673

Bred sidekassette 40x154 mm. Lgd. 610 mm. 1,0
mm. Galvanisert, med huller. EPCO.

STK



KP14674

Sidekassette 40x77 mm. Lgd. 900 mm. 1,0 mm
Galv. EPCO.

STK



15. Vinduer & Lysbånd



KP15681

O40 Vindue. Termo akryl (SAN). Komplet med PVC klik ramme. Indbrudssikkert. Beregnet for 38-45 mm tykke paneler. 726 x 326 mm.

STK



KP15682

F40/DABP Vindue. Termo akryl (SAN). Komplet med PVC klik ramme. Indbrudssikkert. 2 lags akryl. Beregnet for 40-42 mm tykke paneler. Udv. 680x373 mm. Indv. 650x340 mm.

STK



KP15683

F45 Vindue. Termo akryl (SAN). Komplet med PVC klik ramme. Indbrudssikkert. 2 lags akryl. Beregnet for 45 mm tykke paneler. Udv. 680x373 mm. Indv. 650x340 mm.

STK



KP15685A

Bobbelrude/Akrylrude. Nassau 60F THPL, org. Rammemål 735x393 mm. 12 mm uden ramme.

STK



KP15685B

Bobbelrude. Dim. 740 x 395 x 18 mm. Som Nassau 60R THPL.

STK


KP15687

Bobbelrude. Rektangulær med fals 10G THPL 12. 2x3 mm. akryl. Fremstilles på specialmål. Kompatibel for bl.a. Nassau porte.


KP15688

A40/Aluglas lysbånd. Enkeltlags: 1x3 mm. akryl. Fremstilles på mål.

PR. SEKTION

KP15689

A40/Aluglas lysbånd. Dobbeltlags: 21 mm. akryl. Fremstilles på mål.

PR. SEKTION

KP15690

A40/Aluglas lysbånd. Hærdet glas: 1x4 mm. Fremstilles på mål.

PR. SEKTION

KP15691

Akryl rude beregnet for aluramme lysbånd. Enkeltlags: 1x2 mm. akryl. Fremstilles på mål. Kompatibel for bl.a. A40/Aluglas, Aros, Lindab, Faltec 310/Crawford, Novoferm og Condoor.

STK
KP15692

Akryl rude beregnet for aluramme lysbånd. Dobbeltlags 2x3 mm akryl. Tykkelse: 21-27

STK



mm. akryl. Fremstilles på mål. Kompatibel for bl.a. A40/Aluglas, Aros, Lindab, Faltec 310/Crawford, Novoferm og Condoor.



KP15693

Ventilationsrist, hvid, dimension 338 x 132 mm. Med spjæld.

SÆT



KP15694

Topprofil for lysbånd (mellemsektion) tp. Aluglas. Lgd. 7200 mm.


PR. METER



KP15695

Bundprofil for lysbånd tp. Aluglas (mellemsektion). Lgd. 7200 mm.

PR. METER



KP15697



Sprosseprofil. Passer til FALTEC310. Lgd. 7500 mm.

PR. METER

KP15698

Ledprofil. Passer til FALTEC310. Lgd. 6000 mm.

PR. METER



KP15699

Gummitætning for Condoor AR lysbånd.
18,4x9,5 mm. Base: 2 mm.

METER

9. Wire & Returtræk



KP9501

Galvaniseret stålwire. 7x19. 3 mm. Lgd. 100 m.

PR. METER



KP9502

Galvaniseret stålwire. 7x19. 4 mm. Lgd. 100 m.
Galvaniseret stålwire. 7x19. 4 mm. (Endurance/smurt kerne). NY TYPE.

PR. METER



KP9503

Galvaniseret stålwire. 7x19. 5 mm. Lgd. 100 m.
(Endurance/smurt kerne). NY TYPE.

PR. METER



KP9504

Rustfri stålwire. 7x19. 3 mm. Lgd. 100 m.

PR. METER



KP9505

Rustfri stålwire. 7x19. 4 mm. Lgd. 100 m.

PR. METER


KP9506

Rustfri stålwire. 7x19. 5 mm. Lgd. 100 m.


KP9507A

Færdige wirer til hejseporte. Galvaniseret. komplet m. talluritter og kouser. Venligst oplys wiretykkelse og ønsket længde ved bestilling.

PR. METER

KP9507B

Færdige wirer til hejseporte. Rustfri. komplet m. talluritter og kouser. Venligst oplys wiretykkelse og ønsket længde ved bestilling.

PR. METER

KP9508

Tallurit, aluminium. 3,2 mm.

STK

KP9509

Tallurit, aluminium. 4 mm.

STK
KP9510

Tallurit, aluminium. 5 mm.

STK



KP9511

Tallurittang/pressetang med indbygget wiresaks. Uni for 0,5 til 5 mm wire.


STK



KP9512

Nedhalertræk/Returtræk/sikkerhedstræk. Komplet inkl. wirer, fjederstrammer, vendehjul og beslag. Beregnet for standard hejs beslag. For lavt hejs tilkøbes ekstra wirehjul Ø 60 mm og vinkelbeslag.


SÆT



KP9513

Kovs. 3 mm.

STK



KP9514

Kovs. 4-5 mm.

STK

KP9516

Splitbolte med split. 6 mm.

STK



KP9517

Splitbolte med split. 8 mm.

STK



KP9518

Shekkel for portvægt op til 100 kg.

STK



KP9519

Galv. 4 mm stålwire m. 8 mm. skrueterminal for eks. Nassau. Lgd. à 16 m. med skrueterminal i begge ender.

PR. LGD



KP9520A

Wirelås for 3 mm. wire.

STK



KP9520B

Wirelås for 4-5 mm. wire.

STK



KP9521A

Rotationssvag stålwire 7x19. Galv. 4 mm.

PR. METER



KP9521B

Rotationssvag stålwire 7x19. Galv. 5 mm.

PR. METER



KP9522

Wire m. snorkerne. Galv. 4 mm.

PR. METER



KP9523


Frølår. 3-9 mm. Anv. til fremtræk af wirer og kabler. Let at af- og påmontere. Maks. 1000 kg.

STK


KP9524

Snor for returtræk. Polyester hvid/rød. 4 mm. Brudstyrke 360 kg. 1 Rl. = 100 meter.

STK




4. Wirehjul



KP4201A

Sikkerhedsafskærmning for wirehjul. Beregnet 60 mm wirehjul.

SÆT



KP4201B

Sikkerhedsafskærmning for wirehjul. Beregnet 80 mm wirehjul.

SÆT



KP4203

Wirehjul, 60 mm. Max port vægt: 340 kg.

STK



KP4204

Wirehjul, 80 mm. Max port vægt: 345 kg.

STK



KP4205A

Wirehjul, 100 mm. Max port vægt: 450 kg.

STK



KP4205B

Wirehjul, 140 mm. Max port vægt: 650 kg.

STK



KP4208

Wirehjulsplade, Lavt hejs. SÆT er komplet til hhv. højre og venstre side.

SÆT



KP4209

Wirehjul for nedhalertræk. Ø60 mm.

STK



KP4210

Afstandsbøsning for GDB4/RS70.

STK



KP4211

Vinkelbeslag for 100 mm wirehjul. Godstykkelse 3 mm. Galv. stål.

STK

**KP4212**

Vinkelbeslag for 140 mm wirehjul. Godstykkelse 4 mm. Galv. stål.

STK

1. Wiretromler, Fjedre og Fjederberegninger



KP1001

Wiretromle. 400-8 / G100/G200/R60. Standard hejs wiretromle. Maksimum H = 2490 mm. Max port vægt: 240 kg. Udv. diameter: 121 mm.

PAR



KP1002

Wiretromle. 400-12. Standard hejs wiretromle. Maksimum H = 3880 mm. Max port vægt: 265 kg. Udv. diameter: 126 mm.

PAR



KP1003

Wiretromle. 5250-18 / D525-216-100. Standard hejs wiretromle. Maksimum H = 5500 mm. Max port vægt: 500 kg. Udv. diameter: 158 mm.

PAR



KP1004

Wiretromle. 800-32. Standard hejs wiretromle. Maksimum H = 10175 mm. Max port vægt: 700 kg. Udv. diameter: 226 mm.

PAR



KP1005

Wiretromle. 400-54. Højt hejs wiretromle. Maksimum løft: 1376 mm. Max port vægt: 250 kg. Udv. diameter: 151,5 mm.

PAR

PAR



KP1006

Wiretromle. 5250-54/D525-54-100. Højt hejs wiretromle. Maksimum løft: 1370 mm. H = 4800 mm. Max port vægt: 500 kg. Udv. diameter: 188 mm.



KP1007

Wiretromle. 5750-120 / D575-120-100. Højt hejs wiretromle. Maksimum løft: 3050 mm. H = 5050 mm. Max port vægt: 500 kg. Udv. diameter: 238 mm.

PAR



KP1008

Wiretromle. 6375-164 / D6375-164-100. Højt hejs wiretromle. Maksimum løft: 4100 mm. H = 6000 mm. Max port vægt: 650 kg. Udv. diameter: 280 mm.

PAR



KP1009

Wiretromle. 850-11. Vertikal hejs wiretromle. H = 3300 mm. Max port vægt: 500 kg. Udv. diameter: 218 mm.

PAR



KP1010

Wiretromle. 1100-18 / D1100-216-100. Vertikal hejs wiretromle. H = 5500 mm. Max port vægt: H = 4000 mm, 600 kg. H>4000 mm, 500 kg. Udv. diameter: 284 mm.

PAR

KP1011

Fjeder konus, spænde og fæste. 2" (50,8 mm).

SÆT



KP1012

Fjeder konus, spænde og fæste 2 5/8" (66,7 mm).

SÆT



KP1013

Fjeder konus, spænde og fæste 3 3/4" (95,3 mm).

SÆT



KP1014B

Fjeder konus, spænde og fæste 6" (152,40 mm). H/V.

SÆT



KP1014C

Fjeder konus spænde og fæste, Duplex, 6" (152,4 mm) og 3 3/4" (95,3 mm).

SÆT



KP1014D

Fjeder konus spænde og fæste, 6" (152,4 mm) beregnet for 1 1/4" aksel. H/V.

SÆT



KP1014E

Fjeder spænde konus for Crawford Ø 35 mm aksel. 6".

STK



KP1014F

Fjeder spænde konus for Crawford HEX aksel. 6".

STK



KP1015A

Fjeder indlæg for 3 3/4" (95,3 mm) fjedre. Støjreducerende. Rør type. Anvendes sammen med endebunde tp. KP1015D.

PR. METER



KP1015C

Fjeder indlæg for 6" (152,4 mm) fjedre. Støjreducerende. Rør type. Anvendes sammen med endebunde tp. KP1015D.

PR. METER

KP1015D

Endebund for støjreducerende fjederindlæg tp. KP1015C. 1 - 1/4" for 6" fjedre.

STK



KP1015E

Endebund for støjreducerende fjederindlæg tp. KP1015C. 1 - 1/4" for 3 3/4" fjedre.

STK



KP1016A

Fjeder 5,0 x 2" (indv. Ø 50,8 mm). H/V. Lgd. 3000 mm.

PR. METER



KP1016B

Fjeder 5,5 x 2" (indv. Ø 50,8 mm). H/V. Lgd. 3000 mm.

PR. METER



KP1016C

Fjeder 6,0 x 2" (indv. Ø 50,8 mm). H/V. Lgd. 3000 mm.

PR. METER

KP1016D-A

Fjeder 6,0 x 2 5/8" (indv. Ø 66,7 mm). H/V. Lgd. 3000 mm.

PR. METER



KP1016D-B

Fjeder 6,0 x 3 3/4" (indv. Ø 95,3 mm). H/V. Lgd. 3250 mm.

PR. METER



KP1016E

Fjeder 6,5 x 2 5/8" (indv. Ø 66,7 mm). H/V. Lgd. 3000 mm.

PR. METER



KP1016F

Fjeder 6,5 x 3 3/4" (indv. Ø 95,3 mm). H/V. Lgd. 3000 mm.

PR. METER



KP1016G

Fjeder 7,0 x 2 5/8" (indv. Ø 66,7 mm). H/V. Lgd. 3250 mm.

PR. METER

KP1016H

Fjeder 7,0 x 3 3/4" (indv. Ø 95,3 mm). H/V. Lgd. 3250 mm.

PR. METER



KP1016I

Fjeder 7,5 x 3 3/4" (indv. Ø 95,3 mm). H/V. Lgd. 3250 mm.

PR. METER



KP1016J

Fjeder 8,0 x 3 3/4" (indv. Ø 95,3 mm). H/V. Lgd. 3250 mm

PR. METER



KP1016K

Fjeder 8,0 x 6" (indv. Ø 152,4 mm). H/V. Lgd. 3250 mm.

PR. METER



KP1016L

Fjeder 8,5 x 3 3/4" (indv. Ø 95,3 mm). H/V. Lgd. 3000 mm.

PR. METER



KP1016M

Fjeder 8,5 x 6" (indv. Ø 152,4 mm). H/V. Lgd. 3250 mm.

PR. METER



KP1016N

Fjeder 9,0 x 3 3/4" (indv. Ø 95,3 mm). H/V. Lgd. 3250 mm.

PR. METER



KP1016O

Fjeder 9,0 x 6" (indv. Ø 152,4 mm). H/V. Lgd. 3250 mm.

PR. METER



KP1016P

Fjeder 9,5 x 3 3/4" (indv. Ø 95,3 mm). H/V. Lgd. 3250 mm.

PR. METER



KP1016Q

Fjeder 9,5 x 6" (indv. Ø 152,4). H/V. Lgd. 3250 mm.

PR. METER



KP1016R

Fjeder 10,0 x 6" (indv. Ø 152,4 mm). H/V. Lgd. 3250 mm.

PR. METER



KP1016S

Fjeder 10,5 x 6" (indv. Ø 152,4 mm). H/V. Lgd. 3250 mm.

PR. METER



KP1016T

Fjeder 11,0 x 6" (indv. Ø 152,4 mm). H/V. Lgd. 3500 mm.

PR. METER



KP1016U

Fjeder 11,5 x 6" (indv. Ø 152,4 mm). H/V. Lgd. 3250 mm.

PR. METER



KP1017

Torsionsfjedre, komplette. H/V. Mange kombinationer. Vi kan kalkulere fjedre til Deres port hvis De oplyser følgende: Portens bredde og højde i lysmål. Beslag system. Portens vægt inkl. småbeslag.



KP1018

Værktøj for måling af tråddykkelse på fjedre dim. 4,5 - 11,00 mm.

STK



KP1020

Trækstang med skridsikkert greb for opspænding af fjedre på industriporte. Passer til både 13 og 16 mm huller i fjederkonus. Lgd. 700 mm.

STK



KP1021

Trækstang i rustfri stål udført med skridsikkert greb for opspænding af fjedre på industriporte. Passer til fjederkonus dim. 2", 2 5/8", 3 3/4" samt 6". Lgd. 450 mm. Udvendig diameter 13/16 mm.

STK



KP1022

Trækstang i rustfri stål udført med skridsikkert greb for opspænding af fjedre på industriporte. Passer til fjederkonus dim. 3 3/4" samt 6". Lgd. 850 mm. Udvendig diameter 16/20 mm.

STK



KP1023

Værktøj til opspænding af fjedre på Crawford porte. Ved montering af denne adapter er det muligt at spænde fjedre på Crawford ledhejseporte vha. standard trækstænger (17 mm).


STK



KP1024

Crawford fjederklips

STK



KP1025

1/4" Top for 3/8" firkantet bolt. Beregnet for firkantede bolte i fjederkonus samt wiretromler.

STK