

20. Paneler & Fyldninger



KP201171

Panel/Råsektion. Aluminium. NAS6000. Dim. 600 mm x 44 mm. Lgd. 8200 mm. Kompatibel for Nassau model 6000 men kan også anvendes til Lindab model LP46. OBS: Sælges pr. lbm.


PR. METER



KP201172

Panel/Råsektion. Galvaniseret stål. ALPHA ISO MICRO. Standard farver: RAL7016, 9002 og 9006. Indv. RAL9002. Højde: 610 mm og 732 mm. Tykkelse: 40 mm. Originalt. 16 mm microprofileret udv./glad indv. Lgd. 8000 mm. SKAFFEVARE.

PR. METER



KP201173

Panel/Råsektion. Aluminium med klarlak. CRA342. Dim. 500 mm x 42 mm. Lgd. 8300 mm. Inkl. mellemtætning. Kompatibel for Crawford model 342. OBS: Sælges pr. lbm.

PR. METER



KP201174

Panel/Råsektion. Aluminium. NAS9000. Dim. 675 mm x 44 mm. Inkl. mellemtætning. Kompatibel for Nassau model 9000. Lgd. 6300 mm. OBS: Sælges pr. lbm.

PR. METER



KP201175

Panel/Råsektion. Aluminium. Klarlak. NASSAU 9000. Dim. 670 mm x 44 mm. Original Nassau model 9000. Lgd. 8200 mm. OBS: Sælges pr. lbm.

PR. METER



KP201176

Panel/Råsektion. Aluminium med klarlak. FAL410. Dim. 500 mm x 42 mm. Lgd. 8200 mm. Inkl. mellemtætning. Kompatibel for Faltec model 410. OBS: Sælges pr. lbm.



KP201177A

Panel/Råsektion. Galvaniseret stål. CRA542/Stål. Alumetallic, RAL9006/9006. Dim. 600 mm x 42 mm. Lgd. 8200 mm. Inkl. mellemtætning. Kompatibel for CRAWFORD 542 microprofileret. OBS: Sælges pr. lbm.

PR. METER



KP201177B

Panel/Råsektion. Aluminium med klarlak. CRA542/Alu. Dim. 600 mm x 42 mm. Lgd. 6300 mm. Inkl. mellemtætning. Kompatibel for CRAWFORD 542 microprofileret. OBS: Sælges pr. lbm.

PR. METER



KP201177C

Panel/Råsektion. Crawford 1042/Stål. Standard farver: RAL6005, 7016, 9002, 9006 samt 9010. Indv. RAL9002. Dim. 540 mm x 42 mm. Lgd. 8100 mm. SKAFFEVARE.


PR. METER



KP201177D

Panel/Råsektion. Crawford 1042/Alu. Standard farver: RAL9006 og 9010. Indv. Alu. Dim. 540 mm x 42 mm. Lgd. 9100 mm. SKAFFEVARE.

PR. METER



KP201178

Panel/Råsektion. Aluminium. Dim. 610 mm x 40 mm.
Lgd. 9150 mm. Kompatibel for Köpke/Condoor model

AS40/ALU1 samt AROS. Lev. i anodiseret aluminium.
OBS: Sælges pr. lbm.

PR. METER



KP201179A

Panel/Råsektion. Galvaniseret stål. KDC. Dim. 610 mm
x 40 mm. Udv. Lgd. 8200 mm. RAL 9010/9010.
Kompatibel for Köpke model S40/ST1V, Multi Deur
Solid s-400 samt AROS med fingerklemsikring.
SKAFFEVARE.

PR. METER



KP201179B

Panel/Råsektion. Galvaniseret stål. Dim. 610 mm x 40
mm. Lgd. 12500 mm. RAL 9006/9002. Kompatibel for
Köpke model S240, CONDOOR ST7 + T40 samt Aros
med pyramide overgang. OBS: Sælges pr. lbm.


PR. METER



KP201180A

Panel/Råsektion. Galvaniseret stål. ConDoor ST9V.
Epco. Dim. 610 mm x 40 mm. Lgd. 12500 mm. RAL
9010/9002. Original Condoor model S40/ST9V og
Stucco Colore (CLS). OBS: Sælges pr. lbm.


PR. METER



KP201180B

Panel/Råsektion. Galvaniseret stål. ConDoor ST9V.
Epco. Dim. 610 mm x 40 mm. Lgd. 12500 mm. RAL
9006/9002. Original Condoor model S40/ST9V og
Stucco Colore (CLS). OBS: Sælges pr. lbm.

PR. METER



KP201180C

Panel/Råsektion. Galvaniseret stål. ConDoor ST9V. Epco. Dim. 610 mm x 40 mm. Lgd. 12500 mm. RAL

7016/9002. Original Condoor model S40/ST9V og Stucco Colore (CLS). OBS: Sælges pr. lbm.

PR. METER



KP201180D

Panel/Råsektion. Galvaniseret stål. ConDoor ST9V. Epco. Dim. 610 mm x 40 mm. Lgd. 12500 mm. RAL 9005/9002. Original Condoor model S40/ST9V og Stucco Colore (CLS). OBS: Sælges pr. lbm.

PR. METER



KP201181

Panel Model LINDAB LDI ALU-STUCCO. Kopi. Anodiseret alu. 600x45 mm. Lgd. 8200 mm. Kompatibel for Lindab model: LDI. OBS: Sælges pr. lbm.

PR. METER



KP201184

Panel/Råsektion. Galvaniseret stål. ConDoor ST3V. Hoesch. Dim. 610 mm x 40 mm. Lgd. 12500 mm. RAL 9006/9002. Kompatibel for Köpke/Condoor model S40/ST3V samt TOORS. OBS: Sælges pr. lbm.

PR. METER



KP201188B

Panel/Råsektion med fingerklemsikring. Galvaniseret stål. RAL 9016/9016 Dim. 500 mm x 40 mm. Lgd. 12500 mm. Kompatibel for Köpke/Condoor model: Woodgrain Plancha (HLW). OBS: Sælges pr. lbm.

PR. METER




KP201188C

Panel/Råsektion med fingerklæmsikring. Galvaniseret stål. RAL 9016/9016 Dim. 500 mm x 40 mm. Lgd.

12500 mm. Kompatibel for Köpke/Condoor model: Woodgrain Ligna (HLP-W). OBS: Sælges pr. lbm.

PR. METER



KP201189A

Alu stucco fyldning. Alu-natur. Dim. 27 x 660 x 8300 mm. Kompatibel for Faltec model 310, Windsor Door samt Köpke model AR/Aluglas. OBS: Sælges pr. lbm.

PR. METER



KP201189B

Alu stucco fyldning 27x660x1330 mm. Kompatibel for bl.a. Faltec 310, Windsor Door samt Köpke model AR/Aluglas.

STK



KP201191A

Bundsektion/topsektion, komplet. Div. modeller eksempelvis NAS6000, CRA342/542, FAL410 samt ALBANY/Alpha micro. Inkl. sidekassetter, bundprofil, bundgummi og evt. håndtag. Valgfri bundprofil + bundgummi inkl propper.

PR. METER



KP201191B

Bundsektion/topsektion, komplet. NASSAU 9000 med fingerklæmsikring. Inkl. sidekassetter, bundprofil, bundgummi og evt. håndtag. Valgfri bundprofil + bundgummi inkl. propper.

PR. METER



KP201192A

Mellemsektion. Div. modeller eksempelvis NAS6000, CRA342/542, FAL410 samt ALBANY/Alpha micro.

Komplet med sidekassetter.

PR. METER



KP201192B

Mellemsektion. Model: NASSAU 9000 med fingerklemsikring. Komplet med sidekassetter.

PR. METER



KP201193

Bundsektion/topsektion. Kompatibel for Köpke/Condoor model: AS40 eller S40. Komplet med sidekassetter, bundprofil, bundgummi og evt. håndtag. Valgfri bundprofil + bundgummi inkl. propper.

PR. METER



KP201194

Mellemsektion. Kompatibel for Köpke/Condoor model: AS40 eller S40. Komplet med sidekassetter.

PR. METER



KP201195A

Panel/Råsektion. Galvaniseret stål. HO SPU 30/40. Udv. RAL9002. Dim. 500 mm x 42 mm. Kompatibel for Hörmann model SPU 30/40 med fingerklemsikring. Lgd. 9150 mm. OBS: Sælges pr. lbm. Skaffevare.

PR. METER



KP201195B

Panel/Råsektion. Galvaniseret stål. HO SPU 30/40. Udv. og indv. RAL9002. Dim. 625 mm x 42 mm.

Kompatibel for Hörmann model SPU 30/40 med fingerklemsikring. Lgd. 9150 mm. OBS: Sælges pr. lbm. Skaffevare.

PR. METER



KP201195C

Panel/Råsektion. Galvaniseret stål. HO SPU 30/40. Udv. og indv. RAL9002. Dim. 750 mm x 42 mm. Kompatibel for Hörmann model SPU 30/40 med fingerklemsikring. Lgd. 9150 mm. OBS: Sælges pr. lbm. Skaffevare.


PR. METER



KP201195D

Panel/Råsektion. Galvaniseret stål. HÖRMANN SPU F42. Udv. RAL9002 eller 9006. Indv. RAL9002. Dim. 750 mm x 42 mm. Kompatibel for Hörmann model SPU F42 (microprofileret) med fingerklemsikring. Lgd. 8200 mm. OBS: Sælges pr. lbm. Skaffevare.


PR. METER



KP201196

Panel/Råsektion. Galv. stål. NOVOFERM T45. Udv. RAL9002. Dim. 625 mm x 45 mm. Lgd. 8100 mm. Originalt Novoferm Thermo 45 mm. SKAFFEVARE.

PR. METER



KP201198

Slibning, grunding og lakering af panel/sektion i specialfarve (RAL/NCS farvekode). Ca. 1 uges leveringstid.

PR. METER

**KP201199**

Sektionsholdeværktøj/Skinneklo.