

14. Vindafstivere & Kassetter



KP14661

Vindforstærkning/afstiver, 1,0 mm, galvaniseret stål. Højde: 75 mm. Lgd. 6000/7000 mm.


PR. METER



KP14662

Vindforstærkning/afstiver, 0,75 mm, galvaniseret. Højde: 110 mm. Skaffevare.


PR. METER



KP14663A

Bred sidekassette med forborede huller. Vendbar. 610 mm x 40 mm. Galvaniseret. Godstykkelse: 1 mm.


STK



KP14663B

Bred sidekassette med forborede huller. Vendbar. 500 mm x 40 mm. Galvaniseret. Godstykkelse: 1 mm.

STK



KP14664

Kassette med forborede huller. Vendbar. 610 mm x 40 mm. Beregnet for sektioner med pyramide/trap overgang. Galvaniseret. Godstykkelse: 1 mm.

STK


KP14665A

Sidekassette 20x45x75 mm. Lgd. 600 mm. 1,0 mm galvaniseret, u/huller. Beregnet for Nassau og Novoferm porte.

STK

KP14665B

Bred sidekassette 20x45x150 mm. Lgd. 600 mm. 1,5 mm galvaniseret, u/huller. Beregnet for Nassau og Novoferm porte.

STK

KP14667A

Sidekassette 20x40x65 mm. Lgd. 592 mm. 0,75 mm Galv. KDC/Aros Porte.

STK

KP14667B

Sidekassette 20x40x65 mm. Lgd. 482 mm. 0,75 mm Galv. KDC/Aros Porte.

STK

KP14668

Sidekassette 20x40x77 mm. Lgd. 592 mm. 1,0 mm galv. Hoesch/ThyssenKrupp m. fingerklemsikring.

STK
KP14669

Bred sidekassette, H+V, 610 mm x 40 mm. F. Hoesch/ThyssenKrupp m. fingerklemsikring.

STK



KP14670A

Sidekassette 40x78 mm. Lgd. 610 mm. 1,0 mm.
Galvaniseret, med huller. ST9V.

STK



KP14670B

Sidekassette 40x78 mm. Lgd. 500 mm. 1,0 mm.
Galvaniseret, med huller. ST9V.

STK



KP14671A

Sidekassette 40x77 mm. Lgd. 500 mm. 1,0 mm
Galvaniseret, med huller. EPCO.

STK



KP14671B

Sidekassette 40x77 mm. Lgd. 610 mm. 1,0 mm
Galvaniseret, med huller. EPCO.

STK



KP14672A

Sidekassette 20x45x75 mm. Lgd. 665 mm. 1,0 mm
galvaniseret, u/huller. Beregnet for Nassau 9000.

STK



KP14672B

Bred sidekassette 20x45x150 mm. Lgd. 665 mm.
1,5 mm galvaniseret, u/huller. Beregnet for Nassau
9000.

STK

KP14673

Bred sidekassette 40x154 mm. Lgd. 610 mm. 1,0
mm. Galvanisert, med huller. EPCO.

STK



KP14674

Sidekassette 40x77 mm. Lgd. 900 mm. 1,0 mm
Galv. EPCO.

STK

